NO108双泵智能供热控制系统，带比例阀按时段决定开度

产品名称	NO108双泵智能供热控制系统，带比例阀按时段决定开度
公司名称	海盐施锐得自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SRD 型号:SRD-FB-TCVC
公司地址	中国 浙江 海盐县 武原镇长安中路138号
联系电话	086 0573 86118502 13906834312

产品详情

全自动智能给水供热控制柜功能说明(v1.0)

1、 双泵交替使用：通电后即启动2台泵中的其中一台，依据是运行时间，运行时间少的那台优先工作。

2、 自动轮换：当单泵工作一段时间（轮换时间可在屏幕上设定），自动切换为另一台泵。

3、 单泵模式：任意一台泵故障后，立即切换到未故障的那一台，并立即声光报警并自动锁定单泵模式！

4、 过载声光报警：任意水泵过载，自动切换并声光报警。

5、 全中文运行状态提示：系统所有运行状态和报警信息全部在触摸屏上显示（包括阀门开度均有图形指示）。故障发生时，可查看屏幕了解故障信息。

6、 保护功能：每一路电机均有短路和过载保护。

7、 停电再上电自动运行功能：当外部电源停电后，系统停止。再次来电后即进入自动状态，无需人工启动。

8、 手动模式：手动模式时，可单独启停1#、2#泵，即使plc故障，也不影响手动功能。确保应急使用时无后顾之忧。

9、 水泵运行时间累计功能：面板上独立显示各个泵的累计运行时间，方便维修和保养。

10、 水泵检修禁用功能。当任意一台水泵故障或者需要检修时，系统又不能停机，可在屏幕上设置水泵禁用功能。可使任意一台水泵停用而不影响另外一台的使用。

触摸屏使用及设定方法

一、主画面

主画面为监控画面，可查看水泵运行时间，阀门开度等信息。

二、 水泵参数设定画面：

1、 可设定定时换泵时间。设定范围：0分－30000分。设为0时换泵无效，系统不会自动轮换。

2、 水泵禁用功能：

当其中一台水泵故障或检修时使用该功能，使禁用的水泵不参与轮换工作，完全停机，而启用的那台不受影响。

操作：在水泵参数设定画面，根据提示按下1#水泵启用/禁用按键，屏幕提示“已禁用”，表示1#水泵已经停用，不参与工作。再次按下该按键，屏幕提示已启用。禁用2#泵的操作与此相同。

注意：正常时，2台泵都是在“已启用”状态。

3、 水泵累计运行时间清零：水泵运行累计时间可清零。

三、定时设定画面

1、每个比例阀分为4个定时时间段。每个时间段设置开始时间和结束时间。时间为“时：分”结构，注意：小时设定范围为：0-23.分钟设定范围为0-59.

2、按下时间段按钮，如果按钮变成黄色，则该时间段被采用。

3、设置时间时，需要注意结束时间必须大于开始时间，否则会有报警提示。

4、比例阀开度设定为百分数，设定范围为0-100%。

5、本系统采用plc内部时间作为计时标准时间，但由于plc长时间关掉电源（大约一个星期左右）会导致时间停滞不准现象。因此当发现时间不准时，请在定时设定画面按下“与触摸屏校对时间”，系统即可自动校正当前时间。

6、在定时设定画面，可按“帮助”键查阅操作说明。以方便操作人员使用。

本产品的加工定制是是，品牌是SRD，型号是SRD-FB-TCVC，产品用途是供热系统