

德国申克B&K VIBRO VS-068振动传感器德国申克传感器德国申克

产品名称	德国申克B&K VIBRO VS-068振动传感器德国申克传感器德国申克
公司名称	北京安久丰科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:德国申克 型号:VS-068 ; VS-069
公司地址	北京市石景山区古城北路6号(原菜蔬公司综合楼) 弯月亮宾馆307室
联系电话	13511039384 13651160184

产品详情

联系人：章先生 电话：13511039384 邮箱：13511039384@163.com

产品名称：振动速度传感器

型号：vs - 068（测量水平方向）/ 069（测量垂直方向）

图注

zul ä ssige montagefl ä che 允许的安装面

me ß richtung: horizontal 测量方向：水平

me ß richtung: vertikal 测量方向：垂直

me ß richtung: horizontal und vertikal 测量方向：水平与垂直

1 用途

br ü el & kjær vibro 振动速度传感器按照电动力原理工作，用于测量机器的绝

对轴承振动。

2 连接图

图注

braun 褐色

weiß 白色

gelb/schwarz 黄色/黑色

signal 信号

0 v bezugsleiter o v 基准导线

schirm 屏蔽

2.1 极性

当轴瓦的运动方向如图所示时，在白色的电缆芯线上产生一个正信号。 1)

1) 用于移动式应用场合的 vs-079 除外 (带6极适配器电线 din/bnc)。对于 vs-079，白色电缆芯线上有一个负信号。

3 技术数据

3.1 一般数据

传感器的连接电缆 四氟乙烯塑料电缆；ptfe (c)

经屏蔽 2 x 0.38 mm²;

外径 4 mm

长度 5 m; 芯线末端
:开式

加长线 连接电缆的

最多 200 m (带接线盒) 可以加长至

保护软管的外径 11.5 mm

软管螺纹接头的扳手开口度 17 mm

软管螺纹接头的连接螺纹 m12 x 1.5

壳体 不锈钢，气密
密封

固定 用螺销进行中
央固定

m10 x
25; din 914; a2f

最大拧紧
扭矩 87 nm

保护种类根据 din 40 050 ip 66

不带电缆时传感器的重量 约 500 g

emv en 61326-1 : 2
006

weee-reg.-no. de 69572330 product category / application area: 9

联系人：章先生 电话：13511039384 邮箱：13511039384@163.com

本产品的加工定制是否，品牌是德国申克，型号是VS-068；VS-069，产品用途是测量机器的绝对轴承振动