

LXS-15E 供应鹭通牌旋翼式水表

产品名称	LXS-15E 供应鹭通牌旋翼式水表
公司名称	厦门市龙腾实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鹭通 型号:LXS-15E
公司地址	中国 福建 厦门市 厦门市嘉禾路392号国泰大厦8楼
联系电话	86 0592 5811906 13358396073

产品详情

型号 (mm)	计量等级 class	过载流量	常用流量	分界流量	最小流量	最小读数	最大读书
15	a	3	1.5	0.15	60	0.0001	99999
	b			0.12	30		
20	a	5	2.5	0.25	100	0.0001	99999
	b			0.20	50		
25	a	7	3.5	0.35	140	0.0001	99999
	b			0.28	70		

32	a	12	6	0.60	240	0.0001	99999
	b			0.48	120		
40	a	20	10	1.00	400	0.0001	99999
	b			0.80	200		
50	a	30	15	1.50	600	0.0001	99999
	b			1.20	300		

公称口径 mm	长l	宽w	高h	连接螺纹	重量 kg
	mm			ctd	
15	165/190	95	115	g 3/4-b	1.5/1.6
20	190	95	115	g 1 -b	1.7
25	225/260	104	125	g1-1/4-b	2.4/2.6
32	230/260	104	125	g1-1/2-b	2.7/2.8
40	245/300	125	155	g2-b	4.8/5.2
50	280/300	125	155	g2-1/2-b	8.2/8.5

承诺：用户在遵守安装使用及注意事项的条件下，从本厂交货之日起一年内如发现因制造不良而发生的
质量问题，在铅封完整的情况下，本厂负责免费修理或调换。

小口径水表自己动手安装，可以节省请水电师父的钱！具体安装方法如下：

- 1.拿出水表接头，将螺母套进螺杆里，然后将生料带按顺时针方向缠在螺杆的丝牙上（水表两边的接头都要缠），如下图
- 2.用扳手将缠有生料带的接头分别旋进水表前后的管道接头上，如下图
- 3.将水表垫片放入水表接头的螺母里（两边都要，防止漏水），如下图
- 4.将水表装在水表接头上（注意：水表身上的箭头要跟水流方向一致），如下图
- 5.用扳手将水表接头螺母锁紧（注意：要一手扶住水表），水表安装完毕。如下图

用途：本系列水表用于家庭或一个居民单位测量流经自来水管道饮用冷水的用量。

特点：本系列水表为旋翼湿式数字冷水表，字轮直接显示读数，方便，快捷；多流束，灵敏，可靠，计量精度达到iso-b级，系列通用性强。

使用条件：水温 50 水压 1mpa

适用标准：gb/t778-1996

示值误差限：

(a)从包括最小流量（ q_{min} ）至不包括分界流量（ q_t ）的低区： $\pm 5\%$ ；

(b)从包括分界流量（ q_t ）至包括过载流量（ q_s ）的高区： $\pm 2\%$

注：dn50 的水表配两片丝牙法兰盘及橡胶垫片

本产品的加工定制是是，品牌是鹭通，型号是LXS-15E，类型是E型水表，结构形式是旋翼式水表，精度等级是B级，公称通径是15（mm），公称压力是1（MPa），分界流量是0.12~3（m³/h），工作温度是50（ ），最大刻度是9999，最小读数是0.0001