

# 广州埃美柯立式水表，LXSL-E型埃美柯立式水表，埃美柯水表

产品名称	广州埃美柯立式水表，LXSL-E型埃美柯立式水表，埃美柯水表
公司名称	广州翁山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Amico/埃美柯 型号:LSXL-E
公司地址	广州市番禺区大石街大山朝阳东路166号351
联系电话	18924132252

## 产品详情

水平螺翼式水表

### 【用途】

水平螺翼式水表用于测量流经自来水管道的冷（热）水的总量。

### 【特点】

湿式e型：具有计量精度高，始动流量小，抄读方便；液封f型：计数机构采用特殊液体封装，防污性能好，能保持长期读数清晰；冷、热水任选；系列通用性强；流通能力大，压力损失小；流通能力大；结构紧凑。

主要技术参数：

规格(mm)	计量等级	公称流量	分界流量	最小流量	最小示值	最大示值

		m3/h			m3	
80	a	40	12	3.2	0.005	999999
	b		8.0	1.2		
100	a	60	18	4.8	0.005	999999
	b		12	1.8		
125	a	100	30	8.0	0.005	999999
	b		20	3.0		
150	a	150	45	12	0.05	9999999
	b		30	4.5		
200	a	250	75	20	0.05	9999999
	b		60	7.5		
250	a	400	120	32	0.5	99999999
	b		80	12		
300	a	600	180	48	0.5	99999999
	b		120	18		

外型尺寸及重量：

规格	l	d	d1	h	法兰螺栓	重量
mm	mm				dxn	kg
80	225	200	160	276	m16x8	17.5
100	250	220	180	285	m16x8	20
125	250	250	210	300	m16x8	22
150	300	285	240	345	m16x8	33
200	350	340	295	372	m16x8	45
250	400	395	350	492	m16x12	94
300	450	445	400	515	m16x12	114

使用条件

冷水水表工作水温：+0.1 ~+35

热水水表工作水温：+0.1 ~+90

工作压力 1.0mpa

本产品的加工定制是否，品牌是Amico/埃美柯，型号是LSXL-E，类型是冷水表，结构形式是立式水表，精度等级是A级，公称通径是15-25（mm），公称压力是1.0（MPa），分界流量是12（m<sup>3</sup>/h），工作温度是35（ ），最大刻度是999999，最小读数是0.0005