

石棉盘根4*4-80*80

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 石棉盘根4*4-80*80 |
| 公司名称 | 河间市顺发密封材料厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 盘根材质:石棉橡胶盘根 是否进口:否 品牌:顺发 |
| 公司地址 | 河北河间市河间市工业园区 |
| 联系电话 | 86-03173217566 13313379581 |

产品详情

石棉橡胶盘根

性能特点：高质量石棉盘根里外涂石墨，并经过胶处理，
设备：蒸汽锤、反应釜、蒸汽阀等。行业：通用性盘根。介质：
适合于碱溶液、粘稠液体、水、蒸汽、气体、热水和盐液。
供应形式：5kg/盒 规格说明：温度 550 ° c ph值 2-13线速度 10m/s 压力 200bar 密度(g/cm3) 1.4
等 应用：石棉橡胶盘根：静密封为主，作为静密封用于
手孔、人孔、壳盖等。适合于蒸汽锤、反应釜、蒸汽阀等密封处粗糙不平整的地方。也可用于高温高压
情况下的阀门及转速较慢的设备。

石棉橡胶盘根

性能特点：高质量石棉盘根里外涂石墨，并经过胶处理，
设备：蒸汽锤、反应釜、蒸汽阀等。行业：通用性盘根。介质：
适合于碱溶液、粘稠液体、水、蒸汽、气体、热水和盐液。
供应形式：5kg/盒 规格说明：温度 550 ° c ph值 2-13线速度 10m/s 压力 200bar 密度(g/cm3) 1.4
等 应用：石棉橡胶盘根：静密封为主，作为静密封用于
手孔、人孔、壳盖等。适合于蒸汽锤、反应釜、蒸汽阀等密封处粗糙不平整的地方。也可用于高温高压
情况下的阀门及转速较慢的设备。

石棉橡胶盘根

石棉橡胶盘根

性能特点：高质量石棉盘根里外涂石墨，并经过胶处理，

设备：蒸汽锤、反应釜、蒸汽阀等。行业：通用性盘根。介质：

适合于碱溶液、粘稠液体、水、蒸汽、气体、热水和盐液。

供应形式：5kg/盒 规格说明：温度 550 ° c ph值 2-13线速度 10m/s 压力 200bar 密度(g/cm³) 1.4

等 应用：石棉橡胶盘根：静密封为主，作为静密封用于

手孔、人孔、壳盖等。适合于蒸汽锤、反应釜、蒸汽阀等密封处粗糙不平整的地方。也可用于高温高压情况下的阀门及转速较慢的设备。

石棉橡胶盘根

性能特点：高质量石棉盘根里外涂石墨，并经过胶处理，

设备：蒸汽锤、反应釜、蒸汽阀等。行业：通用性盘根。介质：

适合于碱溶液、粘稠液体、水、蒸汽、气体、热水和盐液。

供应形式：5kg/盒 规格说明：温度 550 ° c ph值 2-13线速度 10m/s 压力 200bar 密度(g/cm³) 1.4

等 应用：石棉橡胶盘根：静密封为主，作为静密封用于

手孔、人孔、壳盖等。适合于蒸汽锤、反应釜、蒸汽阀等密封处粗糙不平整的地方。也可用于高温高压情况下的阀门及转速较慢的设备。

性能特点：高质量石棉盘根里外涂石墨，并经过胶处理，

设备：蒸汽锤、反应釜、蒸汽阀等。行业：通用性盘根。介质：

适合于碱溶液、粘稠液体、水、蒸汽、气体、热水和盐液。

供应形式：5kg/盒 规格说明：温度 550 ° c ph值 2-13线速度 10m/s 压力 200bar 密度(g/cm³) 1.4

等 应用：石棉橡胶盘根：静密封为主，作为静密封用于

手孔、人孔、壳盖等。适合于蒸汽锤、反应釜、蒸汽阀等密封处粗糙不平整的地方。也可用于高温高压情况下的阀门及转速较慢的设备。

。

本产品的盘根材质是石棉橡胶盘根，是否进口是否，品牌是顺发，型号是4*4-80*80，使用温度是250（），使用压力是15（MPa），样品或现货是现货，是否标准件是标准件