

# 石墨盘根、柔性石墨盘根 石墨盘根

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 石墨盘根、柔性石墨盘根 石墨盘根             |
| 公司名称 | 河北省景县第一胶管有限公司                |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 盘根材质:石墨盘根<br>是否进口:是<br>品牌:盘根 |
| 公司地址 | 杜桥庞庄                         |
| 联系电话 | 0318-4222346 15503241888     |

## 产品详情

河北省景县第一胶管有限公司专业生产橡胶制品欢迎新老朋友光临洽谈。联系人：闫海达联系电话：13623377000qq：155160624；

一、构造由柔性石墨纺织而成。根据不同的要求，可采用：碳纤维、铜丝、304、316及镍合金丝等作加强材料。通常用于静密部位。

二、性能与特点1、耐高温、高压是解决高温、高压密封问题的最有效的产品之一。2、耐腐蚀。3、密封性能优异，且作用稳定、可靠。

三、使用范围1、使用温度：~600 2、使用压力： 27.5mpa3、适用介质的ph范围：0-14

4、产品尺寸：3×3mm-50mm×50mm特殊规格货非标产品可以定制

柔性石墨编织填料由一种不锈钢丝增强的石墨线编织成的柔韧并且高强度的编织盘根。与其它盘根组合使用所达到的优异的密封性能使之成为非常优秀密封材料，特别是在高压下。除少数的强氧化剂外，它能用于密封热水，高温高压水蒸气，热传递流体，氢气体，氨，有机溶剂，碳化氢，低温液体

柔性石墨扁/圆盘根由柔性石墨线为原料，其截面为长方形（或圆形），不同于常规的正方形截面。可作为衬垫密封材料使用。具有膨胀石墨的各项特性，而且通用性强，柔软性好，强度高。与一般的编织盘根组合，是解决高温，高压密封难题的最有效的密封元件。

应用行业：石油设备、发电厂、化工、钢厂等推荐使用

应用设备：阀、泵等。

增强石墨盘根的主要技术参数：压力 9~45mpa

温度 1650 ° c non oxidizing condition ( 非氧化环境 )

650 ° c steam ( 蒸汽 )

450 ° c oxidizing condition ( 非氧化环境 )

-204 ° c cryogenics ( 低温 )

线速

度 2~15m/s

p

h值 0 - 14

河北省景县第一胶管有限公司专业生产橡胶制品欢迎新老朋友光临洽谈。

联系人：闫海达

联系电话：13623377000

qq：155160624；

本产品的盘根材质是石墨盘根，是否进口是是，品牌是盘根，型号是6\*6~30\*30mm，使用温度是600（  
），使用压力是标准（MPa），样品或现货是现货，是否标准件是标准件