

LCR数字电桥 智能LCR测量仪

产品名称	LCR数字电桥 智能LCR测量仪
公司名称	深圳市安泰兴电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:智能LCR测量仪 品牌:Tonghui/同惠
公司地址	深圳市宝安区新安办翻身大道宝城40区富铭花园 一栋111 (办公场所)
联系电话	13751089215 13713943261

产品详情

th2811c 型lcr数字电桥性能特点:通用低价位型lcr电桥标准功能短路,
开路清“0”操作简便良好的测试稳定性

简要介绍:th2811c型lcr数字电桥是一种精度较高的通用型电感、电容、电阻测量仪器。该仪器采用五端测量方式,主、副参数同时显示,分辨率达万分之一,功能直接,操作简便。该仪器可以用较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对元器件的测试的一般要求。

技术参数:		
	th2811c	th2812c
测试参数	l-q, c-d, r-q	
测试频率	100 hz, 1 khz, 10 khz	100 hz, 120 hz, 1 khz
测试电平	0.3 vrms	
基本准确度	0.25%	
显示范围	r 0.0001 — 99.99 m c 0.01 pf — 19999 μ f 0.01 μ h — 9999 h d 0.0001 — 9.999 q 0.01 — 9999	r 0.0001 — 99.99 m c 0.1 pf — 19999 μ f 0.1 μ h — 9999 h d 0.0001 — 9.999 q 0.01 — 9999
测量速度 (次/秒)	约5次/秒	
等效电路	串联, 并联	
量程方式	自动, 保持	

校准功能	开路, 短路清零
测量端	5端
显示方式	直读

一般技术指标

工作温度, 湿度	0 — 40 , 90% rh
电源要求	198 v — 242 v ac, 47.5 hz — 52.5 hz
功耗	20 va
尺寸(w × h × d)	350 mm × 110 mm × 340 mm
重量	

本产品的加工定制是是，类型是智能LCR测量仪，品牌是Tonghui/同惠，型号是2811C，测量范围是1，属性是10