

# 多功能粮食水份仪MC-7825G

产品名称	多功能粮食水份仪MC-7825G
公司名称	温州三和量具仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:LANDTEK/兰泰 型号:MC-7825G
公司地址	浙江省温州乐清柳市柳黄路419号2F
联系电话	15606678739 15990668540

## 产品详情

多功能粮食水份仪m c - 7 8 2 5 g

粮食：36种（小麦、米、稻谷、玉米、大豆等）

测量范围：水分：6-30%

校准：开机自校

准确度：水分：±0.5%

显示器：液晶数字显示

分辨率：0.1

自动关机

电源：4节7号电池

电池电压指示：低电压提示

测杆尺寸：368x44x25mm

外形尺寸：165x62x26mm

重量：334g（不含电池）

电源：4节7号电池 rs232c接口

可选配置：

- 1.rs232或usb联机线及软件
- 2.蓝牙通讯和软件

应用：

包装粮食的调拨、征购、贮藏、加工等工作中进行快速、准确地测量温度和水份

三和量具仪器有限公司品质提供的产品，性能卓越，能满足您不同工作环境的多种需求！

产品简介

木材的水分在20%一下，木材水

分少会导致木材开裂，水分大会发霉。由于变色，使木材的外观、不好看，用户往往拒绝接受这种变色的木材或木制品，特别是作为装饰用木材、家具以及其它木材外观较重要的领域中使用的木材，或者要求降价，因此在商业上，防治木材变色是保持木制品价值的一个重要方面。因此，测量木材的水分是不可缺少的一向。

测定：

将仪器上探针插入需测定的木材试件。按下测试键，仪器显示的数值为试件平均绝对含水率，试件水分小于3时显示3.0，试件水分大于40时显示40，表示已超量程。

注意事项：

&在第一次使用该仪器时，可根据对木材水分的经验范围值，改变档位测定，哪个档位误差小，以后测定就在这个档位。

&若待测得木材水分不详，可按以下方法确定档位：

- 1.首先取水分比较平均的木材样品，用仪器1—7档分别测定水分，
- 2.并把各档测定值记录下来。紧接将样品送入烘箱，通过烘箱干燥法测定含水率。然后与7组平均值比较，哪个档位测定的数值接近，以后测定就固定在这个档位。若无条件进行以上测定，通常推荐在5档位上进行测定。但需注意由此引起的测定误差。

本公司专营量具、仪器、工具等

量具类：

带表卡尺、数显卡尺、游标卡尺、深度尺、百分表、杠杆表、数显百分表、千分表、数显千分表、内径量表、数显内径量表、高度尺、千分尺、数显千分尺、微米千分尺、测厚规、卡规、数显标尺、内/外沟槽卡尺等;同时还供应各种量具配件。

仪器类：

力学仪器：指针式推拉力计、数显式推拉力计、数显弹簧拉压试验机、扭矩测试仪、瓶盖测试仪、扭矩起子、扭矩扳手检定仪、张力计、螺旋侧摇测试机台、拉压测试架、螺旋立卧两用测试台等。

电学仪器：耐压测试仪、小电流电阻测试仪、继电器等

硬度计：邵氏硬度计、水果硬度计、海绵硬度计、硬度计支架、里氏硬度计、韦氏硬度计、洛氏硬度计、各种硬度计测试支架等

工具类：

内六角扳手、棘轮扳手、8件/10件套扳手（开口、梅花、两用）套筒、32件套筒、t型套筒、三叉套筒、钢锯架，黄油枪、机油枪等

本产品的加工定制是否，品牌是LANDTEK/兰泰，型号是MC-7825G，类型是食品水分计，测量范围是水分：6-30%，准确度是水分： $\pm 0.5\%$ ，环境温度是-10-60（ ），电源电压是4节7号电池（V），外形尺寸是165x62x26mm（mm）