

# 双工位木工木门真空吸塑覆膜机

产品名称	双工位木工木门真空吸塑覆膜机
公司名称	大城县二姑院顺天和机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Seiko/精工 型号:RX2500--2
公司地址	河北大城县南环路
联系电话	86 0316 7093688 15097617878

## 产品详情

加工定制 是 型号 1325 覆膜宽度 1220 ( mm )  
覆膜速度 3 ( 米/分钟 ) 电热功率 30 ( kw ) 覆膜温度

0-200 ( ) 适用纸张 pvc 机重 1.5 ( t ) 外型尺寸 1300 ( mm )

品牌 远景 电机功率 3.0 ( kw ) 包装 包装膜 类型 真空覆膜机 设备特性 :

用于pvc面漆拆装们的门边四面包覆,本机解决了成型后的门,封边难,不美观的缺陷。 主要功能 :

两个工作台门板门边分体可以同时工作 1.板门腹pvc膜 2.pvc拼装门门边的四面包覆

3.橱柜门覆pvc膜 4.家具覆pvc膜 5.木塑门、秸秆门、芯板覆pvc膜 型号 rx2500-2

吸门板工作台尺寸 2500\*1100\*70mm

吸门板尺寸 2440\*40mm

真空泵排量 15升

总功率 14.5kw

实际耗电量 5kw

总重量 1200kg 设备特点: 1、本机有两个工作台,大大提高了工作效率,有效保证了产量;工作台由电机带动进出加温箱,自动吸塑成型,自动升温,自动上压,自动化程度的提高,操作更加简单。

2、机身工作台面采用高强度钢板,在高温运行时不变形,有效保证工件的平整度。 3、真空泵采用国内知名品牌真空泵,可达30l/s,不仅使工作仓内气压迅速达到工作要求气压,而且,故障少,最大极限压力为-0.1mpa。 4、自动进出电机采用缓冲装置,最大进出速度达3m/s。

5、加热功率大,30kw加热功率可保证恒温加热,实际耗电量为6kw/h。 6、本机加热方式从原来的电加热改进成散热板加热,使用时,材料表面的温差小于5 ,成品表面光滑度得到很大程度的提高,不会出现橘皮纹、气泡等。 7、气罐采用双气罐,可使工作仓内气压快速达到额定气压,迅速成型。 8

、采用独立电箱，使操作更简单、直接，工作状况更易控制。临时出现故障，也可使用手动操作，不会耽误生产 全国厂家直销，诚信经营，欢迎前来选购。

本产品的加工定制是是，品牌是Seiko/精工，型号是RX2500--2，类型是覆面机，工作形式是全自动，产品类型是全新，额定功率是30（kw），外形尺寸是8000\*2500（mm），最大加工长度是3000（mm），最大加工厚度是60（mm），最大加工宽度是2000（mm），整机重量是1200（kg），送料速度是3分钟每米，适用范围是木工业，额定电压是380