

# 混凝土沙石分离回收机 力博

产品名称	混凝土沙石分离回收机 力博
公司名称	河南力博矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:力博 型号:1500
公司地址	河南省郑州市中原西路1166号
联系电话	0371-67846899 13837171155

## 产品详情

供应河南砂石分离机 砂石分离回收机 该机具备消耗功率小、分离效果好、易清理、易更换、占地面积小、操作更简便等显著特点。它主要用于混凝土搅拌站周转用搅拌车的清洗和弃物中的砂、石、泥浆等的分离、收集、再利用。即可切实有效的解决了混凝土的污染问题，又能经济合理地节约了宝贵的建筑资源。我们将以精湛的技术，专业的知识，过硬的质量，优惠的价格，永恒的信誉，诚信为用户提供贴心的服务。

河南力博矿山机械有限公司生产的混凝土砂石分离机主要用于商品混凝土搅拌站（楼）的搅拌车清洗及废弃混凝土所含砂、石、水的分离、回收再利用。用户选用“力博牌”混凝土砂石分离机，可以解决废弃混凝土的污染问题，并且因砂石的回用，相应提高了经济效益。厂家负责设备规划，安排技术人员现场勘测地形，规划布局。咨询电话：0371-67846899 13837171133 网址：<http://www.ssflj.com>

该混凝土砂石分离机具备消耗功率小、分离效果好、易清理、易更换、占地面积小、操作更简便等显著特点。它主要用于混凝土搅拌站周转用搅拌车的清洗和弃物中的砂、石、泥浆等的分离、收集、再利用。即可切实有效的解决了混凝土的污染问题，又能经济合理地节约了宝贵的建筑资源。我们将以精湛的技术，专业的知识，过硬的质量，优惠的价格，永恒的信誉，诚信为用户提供贴心的服务。

砂石分离机设备优点:

- 1、混凝土回收率100%，内部不锈钢材筛网不易残留余物，耐磨耐腐蚀；
- 2、极低转速，磨损小，可靠耐用；循环水洗车，节能环保；
- 3、洗净能力强，一次分解出砂、石可再回收利用；
- 4、可将罐车清洗缩合成一体，节省空间。

混凝土砂石分离机机械性能:该装置机械结构简单，环保效益显著：分离出砂石表面光洁，砂子含灰 1% ，含水 3-5%；洗车水循环使用，污水达到零的排放；设备耐磨，操作简单，便于清理检修。

型号	lbs-10	lbs-20	lbs-30
筛分能力(t/h)	5-10	10-20	20-30
分石尺寸(mm)	> 5	> 5	> 5
分砂尺寸(mm)	1~ 5	1~ 5	1~ 5
总功率(kw)	6	8	11
主机重量(kg)	2800	4000	5500
主机外形尺寸(m)	4.74 × 1.43 × 1.7	6.10 × 1.60 × 2.50	7.5 × 2 × 3.05

投资回报分析：

以年产品15万m3商品砼的搅拌站为例，应用砂、石、浆水分离回收装置所产生的经济效益：

	单位（吨/天）	价格（元/吨）	年工作日按320天计	合计（元）
回收砂石	6	40	6 × 40 × 320	76800
节约用水（按搅拌车40 25辆每辆车每天用水 2吨计算）	40	2.5	40 × 2.5 × 320	32000
废料运费及填埋费	6	30	6 × 30 × 320	57600
场地租用费			年约2万元	20000
环境保护费			年约2万元	20000

其它费用			年约1万元	10000
总计（元）				216400

本产品的加工定制是是，品牌是力博，型号是1500，别名是混凝土砂石分离机，用途是搅拌站废弃混凝土、罐车残余混凝土回收分离，生产能力是10-20t/h，最大进料粒度是90mm，出料粒度是5-90mm，给料口尺寸是1500，重量是6500，电动机转速是详见使用说明书，电动机功率是18KW，产品别名是混凝土砂石分离机，外形尺寸是10075 × 2535 × 5830，输出功率是16kw，规格是1500