

大颗粒跳汰机 科帆 跳汰机

产品名称	大颗粒跳汰机 科帆 跳汰机
公司名称	河南科帆矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:科帆 型号:跳汰机
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村化工路西段
联系电话	15729394041

产品详情

钨矿：

钨矿石含有不同比例的铁钨酸盐和锰钨酸盐，所以如果含铁量高一些就叫钨铁矿，含锰多一些就叫钨锰矿。中国赣南、湘东、粤北一带是世界著名的钨锰铁矿产区。其他主要产地有俄罗斯西伯利亚、缅甸、泰国、澳大利亚、玻利维亚等地。钨锰铁矿是炼钨的最主要的矿物原料。跳汰机设备是钨矿选矿常用设备，是钨矿重选的核心设备。

钨矿选矿跳汰机、重选跳汰机：

跳汰机是固定筛子式,适用于选别金属矿石,例如含钨、含金的砂矿，精选锡矿等，既可用于选细粒物料，也可用于选粗的物料，最大给矿粒度为6-8mm，但在选别砂矿的个别情况下，最大粒度为12mm。

跳汰机选矿属于深槽分选作业，它用水作为选矿介质，利用所选矿物于脉石的比重区别，进行分选，跳汰机多属于隔膜式，冲程和冲次根据所选矿物的比重，可以灵活调节，广泛用于钨，锡，砂金，赤铁，褐铁，锰，钛，锑，铅，钽，铌等金属的重力选矿。

跳汰机的工作原理：

跳汰机属于深槽型中选设备。所有的跳汰机均具有跳汰室。鼓动水流运动的作机构和产品排出机构。跳汰室内筛板由冲孔钢板、编织铁筛网或算条做成，水流通过筛板进入跳汰室应使床层升起不大的高度并略呈松散状态，密度大的颗粒因局部压强及沉降速度较大而进入底层，密度小的颗粒则转移到上层。当水流下降时，密度大的细小颗粒还可通过逐渐紧密的床层间隙进入下层，补充按密度的分层鼓动水流运动的机构在早年采用活塞，活塞室设在跳汰室旁侧，下部连通，由偏心连杆机构带动活塞上下运动。

跳汰机主要参数：

名称规格	室数	筛室面积(米 ²)	给矿粒度(毫米)	生产能力(吨/时)	冲程(毫米)	冲次(次/分)	补加水(吨/时)	水压(公斤/厘米 ²)	电动机型号	功率kw	重量(kg)
100 × 1501 隔膜跳汰机		0.015	-3	0.018-0.6	-	420	-	1-1.5	y80l-4	0.55	130
300 × 4502 双室隔膜跳汰机		0.27	-12	3-6	0-26	322	2-4	1-1.5	y90s-4	1.1	745
1000 × 102 00下动型圆锥跳汰机		2	1-5	10-25	0-26	200-350	60-80	0.6-2	y100l-6	1.5	1700
370 × 3602 下动式圆锥隔膜跳汰机		0.274	6	1-3	5-25	200-250	2-5	-	y90s-4	1.1	240
工革梯形侧动隔膜式跳汰机	3	2.7	-3	12.5-37.5	13-21	170-230	60-90	2	y90s-4	1.1	2000

670 × 9202 1.44 4-8 7-10 18-24 240-300
跳汰机

跳汰机的维护:

1、轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本机器的主要注油处（1）转动轴承（2）轧辊轴承（3）所有齿轮（4）活动轴承、滑动平面。

2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。

3、注意机器各部位的工作是否正常。

4、注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件。

5、放活动装置的底架平面，应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动，以致发生严重事故。

6、轴承油温升高，应立即停车检查原因加以消除。

7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查，并消除

跳汰机选矿生产现场：

本产品的加工定制是是，品牌是科帆，型号是跳汰机，别名是选矿跳汰机，用途是广泛用于钨，锡，砂

金，赤铁，褐铁，锰，钛，锑，铅，钽，铌等金属的重力选矿，生产能力是0.018-0.6t/h，最大进料粒度是0-3，出料粒度是详见参数说明，给料口尺寸是详见参数说明，重量是130kg，电动机转速是详见参数说明，电动机功率是0.55kw，产品别名是跳汰机，外形尺寸是欢迎来电咨询，输出功率是欢迎来电咨询