

动态低温蒸发浓缩机 济宁双和

产品名称	动态低温蒸发浓缩机 济宁双和
公司名称	济宁双和超声设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:济宁双和 型号:SH-CM1000
公司地址	济宁市高新区工业园区
联系电话	13853746518

产品详情

一、产品简介

- 1.低温蒸发浓缩机的蒸发温度为20-25℃，这是世界上商业应用最低的温度，再次温度下对热敏感产品进行强制真空浓缩，将产品中的纯水分蒸发掉，同时由于设备的独特设计，保证了厨楼段的产品浓度和粘度不受限制，即浓缩比不受限制。此设备为连续进料出料形式，适用于工业化生产。
- 2.由于此设备的蒸发温度可调，此设备也可用于珍贵溶剂回收。
- 3.目前此设备已在欧洲葡萄酒行业和天然香料行业得到广泛应用。
- 4.此设备有热汞系统，可大大节约客户的能耗，同时也方便客户设备到各种生产现场。
- 5.三效低温蒸发器蒸发能力为15,000升/小时

二、产品特点

- 1.采用真空浓缩，蒸发量适中
- 2.蒸发温度低，通常为20-25℃，蒸发温度可调
- 3.采用热汞制冷系统，节约能源，无需蒸汽
- 4.全自动化控制，简化操作

三、应用领域

- 1.浓缩果汁

2.葡萄酒行业

3.医药行业

4.食品添加剂，天然香料香精

5.其他热敏感产品

四、技术指标

	cm50	cm100	cm200	cm400	cm800	cm1000
蒸发水量（升/小时）	50	100	200	400	800	1000
功率（kw）	15	25	50	95	180	250
蒸发温度	最低可为20-25					
最大浓缩度	可根据客户的需要而定					
自来水消耗量（升）	300					

本产品的加工定制是是，品牌是济宁双和，型号是SH-CM1000，别名是超声波浓缩机，用途是工业用，生产能力是强，最大进料粒度是8-10，重量是1000，电动机转速是16，电动机功率是0.75，产品别名是浓缩机，操作压强是常压，适用对象是酒精,丙酮,石油，产品类型是全新