氯化氢传感器 左岸芯慧

产品名称	氯化氢传感器 左岸芯慧
公司名称	上海左岸芯慧电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:左岸芯慧 型号:ZA-HCL-A102-485/232
公司地址	上海市嘉定区环城路2222号3幢313室
联系电话	021-60766658

产品详情

智能变送

体积小、精度高、方便调试、运行功耗低、支持标准modbus工业总线协议

接口

用户无需设计传感器硬件调解电路，只需通过rs485串行传输线接入plc、工控机或其他传输设备.产品支持modbus rtu协议，统一的接口易于上层软件或接入设备的程序编写及访问。

配套调试软件

具有专用的交互式校准程序，极大程度的降低了对传感器校准的复杂过程,同时传感器配有详细开发资料及示例代码程序，为客户最大程度的减少开发周期

详细参数

型号	za-hcl-a102-485/232
探测方式	电化学
反应时间	1秒内完成 90% 读数
温度范围	-20 ~ 50摄氏度
量程范围	0 ~ 100 ppm
分辨率	q.5pppm
输出接口	全数字输出（浮点），接口rs-485
传输协议	modbus rtu
功能码	支持 03 04 06
自定义定地址	支持 1 ~ 254地址范围
自定义波特率	支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200
校准	命令方式校准
温度补偿	自动补偿
自动识别	特征码查询识别
工作电压	5v±0.2v dc
预热时间	≤ 1s

系统功耗	≤ 80 mw
esd人体静电防护	支持
防护等级	ip54

配套资源

《用户手册》、《通讯协议规范》、《自动校准软件》、《开发实例》、《测试软件》

订货周期(下单前请与商家确认)

本产品的加工定制是否，品牌是左岸芯慧，型号是ZA-HCL-A102-485/232，种类是气体，材料是混合物，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是IP54，分辨率是0.5ppm，量程是0-100ppm