

防爆粉尘采样器 国产

产品名称	防爆粉尘采样器 国产
公司名称	德州市富凯化工有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:AKFC-92A
公司地址	德州市德城区向阳南路南市便民市场B区营业楼9号
联系电话	86-05342105200 15965988985

产品详情

一、akfc-92a型矿用粉尘采样器概述： akfc-92a型矿用粉尘采样器是根据《mt162-1995粉尘采样器通过技术条件》、《jjg(煤炭)03-96矿用粉尘采样器检定规程》、《gb16225-1996车间空气中呼吸性矽尘卫生标准》、《gb16238-1996车间空气中呼吸性水泥粉尘卫生标准》、《gb16248-1996作业场所空气中呼吸性煤尘卫生标准》、《gb5748-85作业场所空气中粉尘测定方法》及《mt79-84井上下作业场所测点的选择和布置，粉尘浓度和分散度的测定方法》设计制造的，是一种用于测定环境空气中浮游粉尘浓度的常规仪器，适用于工矿企业、劳动安全、劳动卫生及环境保护等部门的粉尘监测。 akfc-92a型矿用粉尘采样器由高性能吸气泵、自动时间控制电路、流量调节电路、自动反馈恒流电路、欠压保护报警电路、安全电源等组成，还配有多种粉尘预捕集器。其中用于测定总粉尘浓度的全尘预捕集器；另一种用于测定呼吸性粉尘浓度的冲击式预捕集器，这种预捕集器能对危害人体的呼吸性粉尘和非呼吸性粉尘进行分离，能一次采集可兼得呼吸性和非呼吸性二种粉尘样本，其分离效率达到国际公认的“bmrc”曲线标准，是一种较为可靠实用的粉尘前级分离装置。山东省曲阜华强矿业设备有限公司。矿用粉尘采样器采用ibi(150)

等级本质安全型防爆结构，特别适用于煤矿井下及其它含有爆炸危险性气体的作业场所使用。 akfc-92a型矿用粉尘采样器机壳采用了高强度abs工程塑料，并作了防潮、防尘、防静电等的特殊处理。山东省曲阜华强矿业设备有限公司。仪器具有无脉动气流，负压、负载能力大，自动定时采样，安全可靠，坚固耐用，便于携带和现场使用等优点，其主要技术指标已达到或接近国际先进水平。

二、akfc-92a型矿用粉尘采样器主要技术指标： 1、 采样流量：20l/min 2、
抽气负压：>3000pa 3、 负载能力： 1000pa 4、 采尘范围：全尘、呼吸性粉尘 5、
定时范围：0~99分钟内任意设置 6、 连续工作时间：>120min 7、 工作噪声： 70db(a) 8、
防爆形式：矿用本质安全型ibi(150) 9、 适用环境：温度-5~35 相对湿度 95%rh 10、
外形尺寸：200×140×80mm 仪器重量：1.8kg

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是AKFC-92A，类型是粉尘采样器，采样流量范围是10~20(L

/min) , 连续工作时间是120 (min) , 重量是1.8 (kg)