

FMX-003静电测试仪

产品名称	FMX-003静电测试仪
公司名称	东莞市厚街景翔防静电设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:手持式静电测试仪 品牌:simco
公司地址	东莞市厚街镇新塘村工业园
联系电话	86-07690769-88918326 13650331837

产品详情

外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确。并可附有离子平衡测量板，测量离子产生器的残余电压，可测范围 $\pm 200\text{v}$ 。电场测量范围 $\pm 20\text{kv}$ * 2 led确定25mm工作距离 可配离子平衡测量板 ($\pm 200\text{v}$)
单按归零重置 单按显示锁定
闲置自动关机 电池效能显示 功能:有效检测esd工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷。
特 性:液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。输出:红色lcd显示正电荷、蓝色lcd显示负电荷 测量范围:(0 ~ $\pm 1.49\text{kv}$ 低范围)，正负1kv-20kv(高范围)。
测试精度: $\pm 10\%$ 电 源:9v 精 度:低范围精度为：正负0.1kv；高范围精度为：正负1kv
输入电压:9v，6f22 manganese battery 静电场可测: $\pm(0.00-20.0\text{kv})$ (自动显示调整) 标准测距:25mm $\pm 1\text{mm}$
离子平衡可测: $\pm(0-200\text{v})$ 测量距离根据:esd - stm3.1-2000 Ionization 标准 lcd显示更新:每秒5次
反应时间:1秒 工作温湿度:10 ? 40 deg c/rh:0?60%r 图形显示:正：红色/ 负：蓝色
声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围 自动关机:闲置约5分钟 测量模式切换
静电场：单按power掣，有一beep声 离子平衡(请先安装离子平衡测量板) 同时按zero和power,有二beeps声
重量/体积0.13kg/11.5cm*6.5cm*2.5cm (连电池)

本产品的加工定制是是，类型是手持式静电测试仪，品牌是simco，型号是fmx-003，测量范围是00，精确度是80%，LCD显示更新是00，重量是0.5 (kg)，外形尺寸是00 (mm)