

# UV交流专用电容 乔航 钽电解

产品名称	UV交流专用电容 乔航 钽电解
公司名称	广州市乔航电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乔航 型号:QH-15UF-2000v 介质材料:钽电解
公司地址	广州市番禺区新造镇海景路5号403
联系电话	13922129895

## 产品详情

uv交流专用电容与漏磁变压器配套使用，在工作时补偿功率，平衡电流，uv交流专用电容使uv灯管保持在稳定的工作状态。电容器的主要技术参数标称容量、允许误差、额定电压、绝缘电阻、漏电流、损耗因数及时间常数均为电容器的主要技术参数。1、电容器的标称容量及允许误差的基本含义与电阻器一样。电容的基本单位为f（法拉），uv交流专用电容即在1v电压下电容器所能储存的电量为1库伦，其容量即为1f。用f作单位在应用中往往太大，所以常用毫法(mf)、微法( $\mu$ f)、纳法(nf)和皮法(pf)。uv电容是专门为特种光源、特种灯具研制生产，其性能稳定，用户满意，使用时一般与变压器配套使用，作用在于补偿功率，平衡电流，使灯保持在稳定的工作状态下正常工作。制作功率（0.5vf—22vf）。并可根据用户的不同需求制作不同的规格，已满足您的需求供用户选择使用。uv灯专配电容器，起补偿功率平衡电流作用。质量优良，价格合理。电容器规格从1vf—300vf，耐压从1000v—4500v。广泛用于高频、直流、交流和脉衡电路中。uv电容器是与uv变压器,uv灯管一起使用的光源类产品采用组合式,便于安装、性能可靠、防潮性好、寿命长等特点.

15uf 2000v 电容器 技术参数：分3个接线端 5+10+0

5+10三个接线端串联起来接变压器的输出端，0线接灯管的一端。 电容一下规格公司现货充足：15uf 2000v 电容 18uf 2000v 以上二种电容配3-5.6kwuv灯光源 15uf 2500v 18uf 2500v 配8kw uv灯管 10uf 3000v 10uf 3500v 配9-10kwuv灯管

uv电容是专门为特种光源、特种灯具研制生产，使用与变压器配套使用，作用在于补偿功率，平衡电流，使灯保持在稳定的工作状态下正常工作。

并可根据用户的不同需求制作不同的规格。

电容器规格从1vf—300vf，耐压从1000v—4500v。广泛用于高频、直流、交流和脉衡电路中。

uv电容器是与uv变压器,uv灯管一起使用的光源类产品采用组合式,便于安装、性能可靠、防潮性好、寿命长等特点.

本产品的品牌是乔航,型号是QH-15UF-2000v,介质材料是钽电解,应用范围是旁路,外形是长方形,功率特性是中功率,频率特性是高频,调节方式是可变,引线类型是轴向引出线,允许偏差是 $\pm 5$ (%),耐压值是2000(V),等效串联电阻(ESR)是20(m $\Omega$ ),标称容量是15(uF),损耗是50,额定电压是380(V),绝缘电阻是20(m $\Omega$ ),温度系数是50