

# cbb61金属化聚丙烯膜交流电容器

产品名称	cbb61金属化聚丙烯膜交流电容器
公司名称	平乡县华胜电容器厂
价格	面议
规格参数	品牌:华胜 型号:CBB61 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 河北 平乡县 节固 229号
联系电话	86 0319 7906107 15075909082

## 产品详情

### cbb61金属化聚丙烯膜交流电容器

cbb61为无感结构，用金属化聚丙烯薄膜作为电介质/电极卷绕而成，采用‘ul’导线引出，使用环氧树脂密封在塑料壳内。

#### 特点

塑料外壳封装，外观一致性好

高频损耗小，适用于较大电流

绝缘电阻高，自愈性好，寿命长

适用于频率为50hz（60hz）的交流电源供电的单相电动机的起动和运转技术要求

引用标准	gb3667（iec 60252）
气候类别	40/85/21
额定电压	250vac ~ 630v

电容量范围	0.1 ~ 24 $\mu$ f
电容量偏差	$\pm 5\%$ (j) , $\pm 10\%$ ( k ) , $\pm 20\%$ ( m )
耐电压	引出端之间1.5ur ( 5s) 引出端与外壳之间2000vac
损耗角正切	0.4% ( 20 ,1khz )
绝缘电阻	3000s (20 ,1min)

注：量大可特殊定做

本产品的品牌是华胜，型号是CBB61，介质材料是有机薄膜，应用范围是高压，外形是长方形，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是可变，引线类型是同向引出线，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，耐压值是450 ( V )，等效串联电阻(ESR)是10 ( m )，标称容量是5 ( uF )，损耗是1，额定电压是450 ( V )，额定电流是100