

FL--3203,清洗泵

产品名称	FL--3203,清洗泵
公司名称	福安市辰鸿电机厂
价格	面议
规格参数	品牌:万金 型号:FL-3203 压力:1 (Mpa)
公司地址	福安市阳和社区祥和里33号
联系电话	86 0593 6958339 13015899113

产品详情

1.

fl--3203微型直流隔膜水泵,综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有自吸功能、热保护、运转平稳、可以长时间连续空转、可以长时间连续负载运转,体积小、电流小、压力大、噪音低、使用寿命长、设计精致、物美价廉等优点,具有耐油、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐化学品等性能。泵体与电机分离,泵体内无机械部件、无磨损。

适合于洗车机,压力高,流量大,电流小,工作效率高,重量轻,价格适中,携带方便,是轻便型洗车机的最佳选择。压力高,流量大,克服了以往洗车机流量小,压力低的缺点,大大提高了洗车机的工作效率和效果。

2.压力可以达到4--8kg,流量5升,工作电流4安左右。适合配套高压喷雾器,便携式洗车器。水泵自带释压溢流回路装置。并自带压力开关,溢流就开关双保险!使用寿命更长。自动开关水泵,洗车时自动开停操作方便,不容易坏,返修率低!!!

3.隔膜泵fl - 3203自推出以来,就一直畅销台湾、日本、美、英、法、德等国,主要用于清洗、喷雾、增压等,凭借优越的性能,供不应求。我们在3203的基础上,进行技术升级,压力更大,性能更稳定。欢迎大家前来抢购!!!

新功能对比

1,压力大,最大压力可达8公斤;

2, 水流量大, 达到5.6l/分钟;

3, 密封性好, 水泵的进出水口接头是卡扣式的, 并配有各种转换接头, 便于不同洗车器的配套安装。而且不会有漏水的问题;

4, 返修率低, 返修率仅仅只有0.01%。

技术参数名称: 隔膜泵(fl-3203) 电压:12v 电流:5a

流量:5.6l/分钟 最大压力:8公斤

本产品使用直流永磁电机驱动高压泵, 体积小、重量轻、转矩大、压力高、性能稳定、安装方便; 具有自吸功能, 泵有过热保护功能; 介质温度60度, 噪音低、耐酸、耐碱、耐腐蚀。

产品用途: 1)主要适用于各类移动洗车机。 2)果树农药喷雾等。
3)及其它需液体转移和喷射设备。

二特征:

- 1.水泵带热保护装置, 过热自动停止运转, 冷却后再启动;
- 2.工作方式: 间歇式;
- 3.可干运转不损坏电机;

三使用方法:

1. 水泵上有箭头的方向是出水口。
2. 电线不分正负极。
3. 水泵可以任意方向放置。

四使用注意事项:

- 1、不可以在水中浸泡。
- 2、压力调整螺丝不可以随意调整。出厂前, 压力已经调整好, 如果随意调整, 容易调大回流的压力, 容易憋爆水管。
- 3、进水口必须安装过滤装置, 不能进入杂质。否则, 容易堵塞水泵, 造成压力降低乃至不出水。

五、常见故障及排除:

1、有电，水泵不转动。检查电机后面的电线是否脱落。

2、水泵转动，喷水，但是雾量小，压力降低。打开水泵，检查泵腔内是否有杂物堵塞。电机支架是否松动，拧紧螺丝。注意，进出水阀门不可以装反。

3、水泵使用半年或一年以后，压力降低喷雾量小。打开水泵，拧紧电机支架螺丝；将腔体内的小模片上下调换方向，或者更换小磨片。

六、使用范围：

车辆清洗、船舶、饮料、地毯清洗、地面清洗、水净化及水处理设备。

一、生产农业使用的电动喷雾器，也可以手压喷雾器改装电动喷雾器(在手压喷雾器上直接安装微型水泵，再配一块电瓶或手提灯即可)。

二、解决车辆、船舶、游艇、船艇等在使用中的饮食、洗簌、沐浴、厕所、冲洗的用水。

三、食品、饮料加工及处理等设备，实现流体食品的转移、分配、灌装等。

四、家庭供水。例如，节水卫生间、节水座便器、电动座便器、水管增压系统等。

五、太阳能工业。

六、水净化业。例如，净化设备、水处理设备、饮水机、纯水机等。
可为柔巾机、饮水机、可乐机、

果汁机、洗碗机、消毒机、太阳能盆景、汽车玻璃冲洗等生产企业配套。

七、其他需液体转移、喷射乃至计量的设备和系统。例如，垃圾车、洒水车、地毯清洁设备、

本产品的品牌是万金，型号是FL-3203，压力是1（Mpa），材质是工程塑料，用途是增压泵，原理是隔膜泵，射程是6米，规格尺寸是180*100*80，喷射压力是8公斤