

5BZ-33-15煤层注水泵

产品名称	5BZ-33-15煤层注水泵
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZHONGMEI 型号:5BZ-33-15 压力:15 (Mpa)
公司地址	济宁市高新区新元路
联系电话	86-05372185681 15092639721

产品详情

煤层注水泵注意事项

- 1 严禁无油、无水运行。
- 2 冷却水压力应小于0.5mpa。
- 3 注水压力应视煤质疏松程度调整，为延长泵的使用寿命，出厂排出压力已调至12mpa。
- 4 长期停用时，应向泵头内注油，以置换出其内的水。

煤层注水泵产品型号

煤层注水泵基本参数

型 号5bz—33/15 (原5d—2/150) 额定排出压力/ mpa 15 额定流量/ (l/

min) 33 容积系数/ 90 泵效率/ 77 注塞数量/根 5
注塞直径/mm 25 注塞行程/mm 15.7 润滑方式 浸浴式 冷却方式
螺旋管冷却 电机功率/kw 11 电机额定转速/(r/min) 970 外形尺寸/mm
1440 × 350 × 650 整机质量/kg 321

煤层注水泵实物图

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实
免费咨询电话：400-086-0537

客户评价 微信二维码

轻轻一扫，随时随地了解中煤最新资讯动态，获取更多服务！方法：只要您打开微信，将二维码扫一扫或输入我们微信公众平台账号sdzmgkjt，即可成功关注中煤微信公众平台，我们期待并感谢您的关注！

服务体系

服务精神

视客户的时间比黄金更宝贵;

服务宗旨

为客户创造价值;

服务目标

以客户为中心，实施超时和超值服务;

服务要求

简洁、全面、主动、及时;

本产品的品牌是ZHONGMEI，型号是5BZ-33-15，压力是15（Mpa），材质是不锈钢，用途是消防泵，原理是柱塞泵，性能是耐磨，泵轴位置是卧式，电机是11KW，适用范围是矿山，流量是33，规格是5BZ-33-15，注塞直径/mm是25，泵效率/ 是 77，外形尺寸/mm是1440 × 350 × 650