

# NYP转子泵 百汇 NYP0.78

产品名称	NYP转子泵 百汇 NYP0.78
公司名称	泊头市百汇工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百汇 型号:NYP0.78 材质:铸铁
公司地址	河北 泊头市 河北省火柴厂街
联系电话	03178222197 13473714498

## 产品详情

<p>适用范围：nyp系列内啮合转子泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业的需求，研 的新型容积式泵，由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构，因此广泛应用于不同性质、不同粘度的 送。适用介质温度：-10 -200（nyp0.78和nyp2.3的适用温度为-10 -80）。适用介质粘度：1.0c 300,000cst(nyp0.78和nyp2.3的适用粘度为1.0cst - 10,000cst) 结构：泵主要有内、外转子、轴、泵体、前盖 、密封、轴承等组成。密封有机械密封和填料密封两种形式，对于高温、高粘稠度及腐蚀性较强的介质， 料密封。输送易结晶物料时，在前盖和泵体上可设计带有保温夹套，工作时通过蒸汽保温融化。从主轴外 泵看为顺时针旋转。 产品优点：(1)输送液体平稳，无脉动、振动小、噪音低。(2)有很强的自吸性 (3)正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可达200。 (4)内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。 (5)泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转速来改变泵的流量。(6)特别适用高粘稠度介质的输 性能参数表：</p>									
型号	通径m m	理论排量 l/100rev	粘度 cst	转速 r/min	压差(mpa)				连接形
					0.4	0.6	0.8	1.0	
					轴功率(kw)流量(l/min)				
nyp0.78	15	0.78	20	1390	0.17/9.3	0.23/9.0	0.28/8.8	0.32/8.6	g1/2"
			60	1390	0.18/9.5	0.24/9.2	0.28/9.0	0.33/8.9	
			200	1390	0.31/10.4	0.35/10.2	0.39/10.0	0.43/9.9	

			600	1390	0.39/10.4	0.44/10.3	0.48/10.3	0.52/10.2		
			2000	910	0.23/6.8	0.27/6.8	0.30/6.8	0.33/6.7		
			6000	720	0.24/5.4	0.31/6.1	0.30/6.8	0.40/6.8		
nyp2.3	25	2.3	20	1400	0.38/28.4	0.49/27.5				g1"
			60	1400	0.59/29.2	0.65/28.8				
			200	1400	0.61/30.0	0.72/29.6				
			600	1400	0.92/31.9	0.96/31.7				
			2000	910	0.61/19.9	0.68/19.7				
			6000	720	0.77/16.32	0.83/16.2				
nyp3.6	40	3.6	20	1450	0.69/46.7	0.94/45.9	1.18/45	1.44/43.4		法兰 flange
			60	1450	0.81/47.5	1.09/46.7	1.37/45.9	1.57/44.7		
			200	1450	1.06/49.7	1.31/49.2	1.56/48.8	1.79/47.3		
			600	1450	1.45/49.9	1.61/49.6	1.77/49.3	1.93/49		
			2000	960	1.28/34.3	1.41/33.8	1.54/33.7	1.65/33.6		
			6000	640	1.08/23.0	1.18/22.9	1.28/22.9	1.37/22.8		
			20000	583	1.22/20.5	1.24/20.4	1.25/20.4	1.38/20.3		
			60000	455	0.84/16.3	0.91/16.2	0.98/16.1	1.01/16		
nyp7.0 nyp7.0a (原型号: nyp3 nyp3a)	40	7.0	20	1450	1.36/98.1	1.8/96	2.0/94.7	2.4/93		螺纹 thread
			60	1450	1.45/99	1.9/97	2.2/96.4	2.6/95		
			200	1450	1.62/99.8	2.0/98	2.3/97.5	2.7/97		
			600	960	1.4/62	1.6/65	1.8/44	2.0/64		
			2000	960	1.8/67	2.0/66	2.3/65	2.6/65		
			6000	640	1.5/44.5	1.7/44	1.8/44	2.0/44		
			20000	583	1.6/40.5	1.9/40	2.1/40	2.2/40		
			60000	455	1.46/31.5	1.8/31	1.9/31	2.0/31		
	50	24								

nyp24			20	720	1.8/165	2.3/161	2.8/158	3.4/155	法兰 flange
			60	720	2.0/166	2.6/164	3.1/162	3.7/158	
			200	610	1.9/143	2.5/141	3.0/139	3.5/136	
			600	541	2.1/127	2.6/125	3.0/124	3.5/122	
			2000	475	2.2/112	2.6/111	2.9/110	3.4/109	
			6000	357	2.0/85	2.3/84	2.6/83	2.9/83	
			20000	303	1.9/72	2.2/72	2.4/72	2.6/71	
			60000	228	1.6/54	1.8/54	2.0/54	2.3/54	
nyp52 nyp52a (原型号: nyp10 nyp10a)	50	52	20	720	4.3/362	5.8/355	6.9/348	8.1/340	螺纹 thread
			60	720	4.7/364	6.2/358	7.3/352	7.5/346	
			200	610	4.6/309	5.9/304	6.9/300	8.0/294	
			600	541	4.9/275	6.0/271	6.8/268	7.8/264	
			2000	475	5.0/243	5.9/238	6.6/237	7.6/235	
			6000	357	4.1/184	4.9/182	5.3/181	6.2/180	
			20000	303	3.8/157	4.6/156	5.1/155	5.6/155	
			60000	228	3.1/119	3.7/118	4.0/118	4.5/118	
nyp80	80	80	20	615	5.2/471	6.9/461	8.5/451	10.0/433	法兰 flange
			60	615	5.5/474	7.2/465	8.8/457	10.5/448	
			200	544	5.7/421	7.2/414	8.6/408	10.1/401	
			600	479	6.0/372	7.3/367	8.5/362	9.8/356	
			2000	417	6.5/326	7.7/322	8.9/319	10.1/315	
			6000	305	5.6/239	6.6/237	7.5/326	8.4/233	
			20000	228	5.5/180	6.4/179	6.9/178	7.7/177	
			60000	188	5.5/149	6.1/149	6.7/149	7.2/148	
nyp111 nyp111a (原型号:	80	111.4	20	615	6.7/660	9.2/647	11.2/634	13.6/622	法兰 flange



			2000	284	14.2/881	17.4/867	20.6/854	23.8/841	
			6000	222	13.7/693	16.2/684	18.7/675	21.2/666	
			20000	168	13.2/529	15.3/525	17.3/522	19.4/519	
			60000	125	12.0/397	13.7/396	15.3/395	16.9/394	
nyp650	150	650	20	315	19.0/1921	26.0/1857	33.0/1794		法兰 flange
			60	315	20.0/1940	26.4/1886	33.2/1832		
			200	284	17.9/1756	24.0/1711	30.4/1666		
			600	253	17.6/1572	22.7/1534	28.9/1500		
			2000	196	15.7/1225	20.6/1201	24.5/1176		
			6000	160	16.0/1008	19.8/993	22.3/978		
			20000	117	13.6/745	16.5/738	19.2/731		
			60000	100	15.0/645	17.2/643	19.5/640		
nyp727 (原型号: nyp50)	150	727	20	315	21.5/2135	29.4/2058	37.3/1980		法兰 flange
			60	315	22.4/2157	29.8/2090	37.3/2026		
			200	280	19.6/1928	26.7/1874	33.5/1820		
			600	245	19.6/1696	25.1/1652	31.2/1611		
			2000	200	18.7/1394	23.3/1363	28.5/1334		
			6000	170	19.2/1195	23.3/1175	27.9/1155		
			20000	125	17.0/888	20.1/878	23.3/868		
			60000	100	16.8/720	19.5/717	22.3/713		
nyp1670	200	1670	20	250	38.0/3852	52.0/3690	66.0/3529		法兰 flange
			60	250	40.0/3900	54.0/3763	68.0/3626		
			200	225	37.5/3535	50.0/3424	62.5/3313		
			600	195	37.0/3079	48.0/2990	58.6/2900		
			2000	160	35.0/2547	44.0/2485	53.0/2422		
			6000	135	34.6/2177	42.0/2138	50.0/2100		

					20000	112	35.0/1830	41.5/1810	48.0/1790	
					60000	85	36.0/1405	35.7/1400	40.6/1392	

本产品的品牌是百汇，型号是NYP0.78，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，泵轴位置是卧式，叶轮数目是多级，用途是化工泵，流量是0.78 (m<sup>3</sup>/h)，扬程是100 (m)，转速是1390 (rpm)，轴功率是0.17/9.3 (kW)，吸入口径是14 (mm)，排出口径是14 (mm)