

全自动可移动可弯曲真空上料机

产品名称	全自动可移动可弯曲真空上料机
公司名称	上海振春粉体设备有限公司
价格	面议
规格参数	原理:真空过滤 用途:空气过滤 适用对象:食品
公司地址	上海市闵行区华宁路3740弄139号
联系电话	02164423500 13301896289

产品详情

真空加料机 我公司生产的真空加料机是在广泛吸收国外同类产品的基础上开发研制的新产品，目前它是国内最为先进、理想、完善的粉状料、粒状料、粉粒料混合料的真空输送设备。真空加料机能自动地将各种物料输送到包装机、注塑机、粉碎机等设备的料斗中，也能直接把混合的物料输送到混合机（如v型混合机、二维混合机、三维混合机等）中，减轻了工人劳动强度，解决了加料时粉尘外溢等问题，是制药厂、食品厂通过gmp认证、促进清洁、文明生产的首选设备。

真空加料机由真空泵（无油、无水）、不锈钢吸料咀、输送软管、pe过滤器（或316l不锈钢过滤器）、压缩空气反吹装置、气动放料门装置、真空料斗和料位自动控制装置等组成，整套系统设计合理、制造精美。真空加料机分间隙排料和连续排料两种，间隙排料有利于降低设备的投资成本，方便料位控制，在多数情况下，我们建议用户采用间隙排料式。连续排料一般用在长距离、大产量时对物料的真空输送。

混合机用加料机

连续排料式真空加料机

技术参数：

注：zks-5、zks-6是我公司2004年新开发的真空加料机，其特点是功率小、加料量大、噪音低、寿命长、是混合机、湿法制粒机等设备的理想加料设备。

应用实例

本产品的原理是真空过滤，用途是空气过滤，适用对象是食品，样式是立式，适用范围是化工,制药,食品,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，性能是精密过滤，滤料类型是生物膜，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料，过滤精度是1111（um），工作压力是0.4-0.6（MPa），工作温度是10-50（ ），有效过滤面积是111，适用粘度是1111（pas），外形尺寸是111（m），设备重量是40-60（Kg），产品类型是全新