

## QJ型专用透平真空滤油机

产品名称	QJ型专用透平真空滤油机
公司名称	连云港利源电力节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	原理:真空过滤 样式:厢式 适用对象:润滑油
公司地址	连云港市海州锦屏工业园
联系电话	86-051885302277-85302278 13905136768

## 产品详情

### qj型系列透平油专用过滤机 一、用途

适用于净化发电机组用的汽轮机油。也适用于处理冶金、航空、船舶、机械等行业的液压系统用油。

二、特点：采用国内外最新工集重力沉降法、吸附法、真空分离法等优点于一体，脱除水份和破乳化能力强，能分离出油中大量水份，也能脱除油中的微量水份。过滤性能强，可使污染严重的油系统也能恢复到《运行汽轮机油污染度控制标准》之内。可单独运行，也可以串联运行。

型号		qj-30	qj-50	qj-80	qj-100	qj-125	qj-150
工作量		30	50	80	100	125	150
真空度	极限（表式计）pa	90					
	工作（表式计）pa	400					
工作压力（mpa）		0.35					
工作噪音 db(a)		70			75		

含水量 ( % )	100					
含气量	0.1					
清洁度级 ( nas )	6					
闪点 ( 0c )	180					
机械杂质	无					
过滤精度 ( um )	2-5					
电加热功率 (kw)	15	15	24	48	60	
总功率 ( kw )	16.5	17	27	51	63.5	
电压 ( v )	380					
进出口管径	1	11/4				
油温范围	20 ~ 80					
平均无故障工作时间	h 5000					
连续工作时间	h 150					
机器净重 ( kg )	650	780	950	1200	1300	
外形尺寸 ( mm ) 长*宽*高	1200*1050 *1400	1250*1150 *1400	1600*1300 *1900	1600*1350 *1950	1600*1350 *1950	1

本产品的原理是真空过滤，样式是厢式，适用对象是润滑油，滤料类型是真空高温，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是利源，型号是QJ-50系列，额定流量是 50 ( m3/h )，工作压力是 0.35 ( Mpa )，工作噪声是 70 ( dB )，进出口管径是1 ( mm )，破乳化值是强 ( min )，清洁度是 6 ( NAS )，外形尺寸是1250\*1150\*1450 ( mm )，整机功率是17 ( kw )，产品类型是全新，适用范围是化工,轻工,选矿,冶金,航空、船舶、机械等行业，规格是见规格表