

离心式精滤油机 离心式过滤法

产品名称	离心式精滤油机 离心式过滤法
公司名称	郑州冠邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	原理:离心式过滤法 样式:立式 适用对象:食用油
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村东头
联系电话	18538283518

产品详情

离心式滤油机技术参数： 型号：40，50，60 配用动力：3kw 时产：200-300kg/h

油质：国标2级 离心式滤油机工作原理： 该离心式滤油机是通过高速旋转的转鼓产生的离心力,重力使油渣和油分离，达到液固分离。当转鼓在停止旋转时净油从转鼓滑出，达到过滤目的，油质纯净，可当时在火上做实验，不起沫，不溢锅。离心式滤油机具有以下特点:

- 1.过滤速度快,每3-5分钟过滤一次,每次滤油量25-30kg,大约每1000kg过滤量清一次油渣,操作方便.
- 2.离心式滤油机和其它设备相比,长期使用无任何耗件,更无滤布清洗和滤布消耗。
- 3.省时，省电,启动电源后，转鼓达到最高转速时加入毛油并且断掉电源，利用转鼓产生的离心力进行油质过滤，转鼓静止后净油流出，可达国标2级。
- 4.使用效果优于其它一切滤油设备,无板框滤油机更换滤布和滤布消耗的麻烦,无气压过滤时过压起爆的危险和油泥过多反复开启效率低的缺陷,使用该离心式过滤机没有耗件购置，省电省时，效果好，油质纯净度高，色泽清亮，可直接罐装出售或直接食用。
- 5.离心式精滤机设计说明:设备虽小但科技含量高,其一是转鼓在高速旋转时平衡力问题,稍有偏尺,那怕只有一毫米,高速旋转的转鼓就像一个振动器,加之液体随振动而偏激,最终使液固共振,虽有外护体的保护不致出现危险,也会致使内脏机件大量损坏（我公司产品经动平衡系统校正）。而我公司科技人员几年来一直致力于此项研究,反复实验克服种种难关,采用筒体模压成型,经过内外圆精磨清振.通过轴向运动的向心力来平衡离心力,使转鼓高速旋转平衡问题得以解决,使该机运转平稳,安全性能高,采用精封密装置,使转体和电机连体件不渗透油,漏油.

离心式滤油机采用安全保护装置，使转体高速旋转时不会脱离电机连体.周到细致的设计,使该机运转平稳,安全性能高,过滤效果优于其它同属产品.该滤油机可以说是滤油设备中的终端产品。

售前服务：为您提供项目设计，工艺流程设计，适合您的机器，设备选定方案制定，根据您的特殊要求，设计制造产品。 售中服务：陪您一起完成设备验收，协助拟定施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导安装、调试、现场培训操作人员。

温馨提示：公司有样机，可当场试机。我们会以最优惠的价格，给你更大的利润空间。我们会以优质、及时的售后服务，为你解决后顾之忧。

本产品的原理是离心式过滤法，样式是立式，适用对象是食用油，性能是精密过滤，品牌是冠邦，型号是各种型号，适用范围是食用油