GX-XL-300L型香水冷冻过滤机

产品名称	GX-XL-300L型香水冷冻过滤机
公司名称	广州冠鑫轻工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 适用对象:化学药品
公司地址	中国 广东 广州市白云区 夏茅十一社大松园工业区
联系电话	86 020 23362075 13929517991

产品详情

产品用途

本产品是我公司最新开发出来的专业用于化妆品水、香水等经过冷冻对液体的澄清过滤；是化妆品厂过滤化妆水、香水的理想设备。

本设备主锅材料采用优质sus304不锈钢制造，容积350l，内层厚度2.5mm，外层厚度2mm夹套保温。用美国进口百胜德10m³/h气动隔膜泵作为压力源，进行加压过滤。

采用法国进口美优乐3p冷冻机组，锅内采用钛合金盘管冷却。

循环冷却系统采用304不锈钢卫生级抛光管件，快装式连接形式，方便安装、拆卸和清洗。

配套使用两节聚丙烯微孔过滤膜（0.2um、1um），广泛用于化妆品行业，科研部门，医院，实验室等单位对小量液体的澄清和除菌过滤，或微量化学分析，方便可靠。

本设备电控箱机架均采用304不锈钢制造。

该套设备具有操作方便、性能稳定、结构紧凑、占地面积小的优点，广泛用于化妆品行业：化妆品水、香水、精华素

制造行业：口服液、药液及各种输液

食品品行业：酒类、饮料等

安装注意事项

规格	3p	5p	10p
电源	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
总功率	2.2kw	3.75kw	7.5kw
制冷温度	-5—-15	-5—-15	-5—-15
制冷剂	r22	r22	r22
气源压力	0.5-0.6mpa	0.5-0.6mpa	0.5-0.6mpa
过滤压力	0.2mpa	0.2mpa	0.2mpa
一级过滤	1.0um	1.0um	1.0um
二级过滤	0.2um	0.2um	0.2um

本产品的原理是加压过滤，用途是固液分离，适用对象是化学药品，样式是筒式，适用范围是化工,制药,轻工,食品,水处理，性能是精密过滤，滤料类型是PP滤芯，适用对象性质是低温物料,高卫生要求物料，过滤精度是0.2（um），工作压力是0.25（MPa），工作温度是-15（ ），有效过滤面积是循环过滤，适用粘度是0（pas），外形尺寸是0（m），设备重量是0（Kg），产品类型是全新