

# 食用油滤油机 真空过滤 立式

产品名称	食用油滤油机 真空过滤 立式
公司名称	历史信息
价格	面议
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:食用油
公司地址	暂无
联系电话	19925487355 19925487355

## 产品详情

该离心式滤油机是通过高速旋转的转鼓的离心力使渣子和油分离，达到液固分离。当转鼓在停止旋转时净油从转鼓滑出，达到过滤目的，油质纯净，可当时在火上做实验，不起沫，不溢锅。离心式滤油机是我们郑州先驰机械主导研发，通过我厂科技人员精心设计，符合国家安全标准的最先进的油品过滤设备。该离心式滤油机是采用高速旋转的转鼓所产生的强大离心力将不同质重比的渣和油固液分离，达到油品过滤目的，可直接上火做实验，不起沫不溢锅，可达到国家二级标准。过去我们已经使用过的过滤设备如：板框式滤油机、真空滤油机、气压滤油机、小型滤油机都叫有介质过滤（介质是指滤布、滤网），因介质滤布的目数高低不同，过滤过程中大渣子被过滤掉了，细小的微粒穿过网孔流到油液里，这就是过去这些过滤设备的效果是相对解决油质问题，在操作方面，毛油里边的油胶质把网孔给堵上以后就要反复拆启更换滤布，清洗滤布和后期耗件。离心式滤油机不用滤布是无介质过滤，是质重比高速分离的结果，是彻底解决油质问题的最先进设备。

离心式滤油机特点：

- 1.过滤速度快,每3-5分钟过滤一次,每次滤油量30-40kg, 60-70kg每1000kg过滤量清一次油渣,操作方便.
- 2.和其它设备相比,长期使用无需任何耗件,更无滤布清洗和滤布消耗。
- 3.省电,启动电源,加入毛油后断掉电源,利用转鼓产生的离心力进行油质过滤,转鼓静止后净油流出。
- 4.使用效果优于其它一切过滤设备,如板框滤油机更换滤布和滤布消耗的麻烦,气压过滤过压起爆的危险和油泥过多反复开启效率低的缺陷,使用该离心式过滤机没有耗件购置,省电省时,效果好,油质纯净度高,色泽清亮,可直接罐装出售或直接食用。
- 5.离心式滤油机设计说明:设备虽小但科技含量高,其一是转鼓在高速旋转时平衡力问题,稍有偏尺,那怕只有一毫米,高速旋转的转鼓就像一个振动器,加之液体随振动而偏激,最终使液固共振,虽有外护体的保护不致出现危险,也会致使内脏机件大量损坏,有很多同行半途而废终端。而我厂科技人员几年来一直致力于此项研究,反复实验克服种种难关,采用筒体模压成型,经过内外圆精磨清振.通过轴向运动的向心力来平衡离心力,使转鼓高速旋转平衡问题得以解决,使该机运转平稳,安全性能高,采用精封密装置,使转体和电机连体件不渗透油,漏油。

郑州先驰离心式滤油机采用安全保护装置,使转体高速旋转时不会脱离电机连体.周到细致的设计,使该机运转平稳,安全性能高,过滤效果优于其它同属产品.该滤油机可以说是滤油设备中的终端产品。

郑州先驰离心式滤油机使用前准备工作：1、检查机器是否装配正确。2、检查比重环是否合适  
3、检查制动器（刹车）是否松开。4、转动转鼓体是否灵活、有无卡住现象。  
5、检查油箱内油位是否正确。6、检查再循环系统是否正常。  
7、检查电机转向。尤其是第一次启动或电机设备检修后。

离心式滤油机操作说明：1.把离心式滤油机的电源合上，加入机榨毛油，毛油从油斗的流油管经过离心机  
机上空心轴流到转鼓底部的尼龙小圆盘上，小圆盘迅速将毛油均匀分流到转鼓的内壁上，这时候高速  
旋转的转鼓产生的强大离心力将不同质重的固液分离，毛油加入后的2-3分钟把电源关掉，转鼓逐渐停转  
后净油自动流出，达到精滤目的，前后只需5-6分钟时间，每小时过滤量为400斤油。

2.清渣 转鼓内清渣是800-1200斤清一次渣子，每次清渣要将转鼓内壁周边的渣子清干净，否则转鼓会因  
清渣不周全而产生偏重致使再次过滤时产生机器振动。 外桶清渣是7-10天清一次，把外桶上盖和内桶  
上盖分别打开后，把内桶底部正中间的小圆盘上的小螺丝卸掉，然后两人用手垂直向上用力提出内桶就  
可以清外桶底部了，清后重新装好内桶，把内桶底部的小圆盘及o形胶圈放好（防止漏油，密封作用）再  
把小螺丝上紧（不可过紧，防止扭断），合好内桶上盖和外桶上盖就可以再次开机使用了，严防每个机  
件不安装好就开机，这样会造成设备损坏，厂家将不予保修。

3.离心式滤油机的使用必须做好地脚的混凝土预制，按照三个地脚螺栓孔的距离预埋好地脚螺栓，预制  
混凝土面要水平，预制面和设备地脚中间要加橡胶防震垫。

郑州先驰机械设备有限公司温馨提示

一、产品质量承诺 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用  
户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再发货。二、产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条  
件下，德中公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给  
贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可  
特别组织生产、安装，力争满足用户需求。2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；

技术保养维修手册 安装总图 外购件说明书及制造厂家

提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件 四、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底 2、服务目标：服务质量赢得用户满意 3、服务效率：保  
修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。  
4、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损  
坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提  
供的配件均按成本价计。

本产品的原理是真空过滤，样式是立式，适用对象是食用油，滤料类型是食用油滤油机，性能是精密过  
滤，品牌是先驰机械，型号是离心式真空滤油机，额定流量是500（m<sup>3</sup>/h），工作压力是0（Mpa），工  
作噪声是0（dB），进出口管径是0（mm），破乳化值是0（min），清洁度是0（NAS），外形尺寸是0（  
mm），有效过滤面积是0（cm<sup>2</sup>），整机功率是0（kw），产品类型是全新，适用范围是食品