

全钢防静电地板600*600

产品名称	全钢防静电地板600*600
公司名称	北京亚泰腾飞装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:京派 材质:全钢
公司地址	北京市东城区永定门内东街中里9-17号3156房间
联系电话	13311380567 13120483635

产品详情

防火耐磨机房专用京派品牌全钢防静电地板600*600
防静电地板防火耐磨机房专用京派品牌全钢防静电地板600*600 防静电地板、

一、地板简介

全钢防静电活动地板采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。

外表经磷化后进行静电喷塑处理，内腔填充425#标准纯水泥，上表面粘贴高耐磨防火高压层板（hpl）或（pvc）板（无贴面为裸板），四周镶嵌导电边条。

二、系统组装

系统由地板、横梁、支座组成。提供高承载防静电工作面和下部铺设各种线路的空间。地板上配走线盒，为各种电器设备、办公设备提供电器、数据插座、走线口。横梁和自身高度可调的支座用螺钉连接成稳固的下部支承系统，地板镶嵌如横梁围成的方格内。

三、产品特点

- 1.全钢结构，接写强度高、承载能力强、耐冲击性能好；
- 2.所有原材料均有优质抗静电性能，使地板系统性能稳定可靠；
- 3.表面粘贴材料抗静电、耐磨、防水、防火、防尘、放腐蚀；
- 4.尺寸精度高、互换性好、组装灵活、方便、使用寿命长。

四、产品特点

根据有没有黑色导电胶条可以分为有边型和无边型两种，无边型又可以细化分类。

全钢防静电地板根据能否达到国家相应标准可以分为非标型和国标型两种。

全钢防静电地板主要结构形式有：四周有pvc导电黑边条；四周无pvc导电黑边条；无黑色pvc边条，通过hpl贴面四周印刷黑边，铺装后视觉上与有边地板相似；地板四边采用新型边条镶嵌在贴面和钢板之间。

五、使用场所

大、中型的计算机机房、以交换机为代表的通信中心机房、各种电气控制机房、邮电枢纽和用计算机控制的军事、经济、国家安全、航空、航天及交通指挥调度和信息管理中心等环节。

全钢防静电地板可以搭配与之配套的全钢防静电地板通风板以及地插使用。通风板结构组成与防静电全钢通路活动地板类似，但内腔是空的，无发泡填料。地板上下钢板和上表面贴面均冲制有通风板。通风活动地板与全钢活动地板配套使用，用于地板下部有通风要求的场所，地板通风率为17%-36%。地插有电源插座和网络插座两种。

六、规格

全钢防静电地板常用规格为600×600×30mm和600×600×35mm，以及500*500*28mm。

一、地板简介

全钢防静电活动地板采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。

外表经磷化后进行静电喷塑处理，内腔填充425#标准纯水泥，上表面粘贴高耐磨防火高压层板（hpl）或（pvc）板（无贴面为裸板），四周镶嵌导电边条。

二、系统组装

系统由地板、横梁、支座组成。提供高承载防静电工作面和下部铺设各种线路的空间。地板上配走线盒，为各种电器设备、办公设备提供电器、数据插座、走线口。横梁和自身高度可调的支座用螺钉连接成稳固的下部支承系统，地板镶嵌如横梁围成的方格内。

三、产品特点

- 1.全钢结构，接写强度高、承载能力强、耐冲击性能好；
- 2.所有原材料均有优质抗静电性能，使地板系统性能稳定可靠；
- 3.表面粘贴材料抗静电、耐磨、防水、防火、防尘、放腐蚀；
- 4.尺寸精度高、互换性好、组装灵活、方便、使用寿命长。

四、产品特点

根据有没有黑色导电胶条可以分为有边型和无边型两种，无边型又可以细化分类。

全钢防静电地板根据能否达到国家相应标准可以分为非标型和国标型两种。

全钢防静电地板主要结构形式有：四周有pvc导电黑边条；四周无pvc导电黑边条；无黑色pvc边条，通过hpl贴面四周印刷黑边，铺装后视觉上与有边地板相似；地板四边采用新型边条镶嵌在贴面和钢板之间。

五、使用场所

大、中型的计算机机房、以交换机为代表的通信中心机房、各种电气控制机房、邮电枢纽和用计算机控制的军事、经济、国家安全、航空、航天及交通指挥调度和信息管理中心等环节。

全钢防静电地板可以搭配与之配套的全钢防静电地板通风板以及地插使用。通风板结构组成与防静电全钢通路活动地板类似，但内腔是空的，无发泡填料。地板上下钢板和上表面贴面均冲制有通风板。通风活动地板与全钢活动地板配套使用，用于地板下部有通风要求的场所，地板通风率为17%-36%。地插有电源插座和网络插座两种。

六、规格

全钢防静电地板常用规格为600×600×30mm和600×600×35mm，以及500*500*28mm。

本产品的加工定制是否，品牌是京派，材质是全钢，类型是防静电地板，壁厚是30（mm），尺寸是0.6*0.6（m），表面硬度等级是强，颜色是白，透光率是无