

SDM-72润滑油铁粉浓度计

产品名称	SDM-72润滑油铁粉浓度计
公司名称	深圳市欧亚精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新宇宙cosmos 型号:SDM-72
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场1号0908室
联系电话	86 0755 23501616 13538187378

产品详情

日本新宇宙sdm-72铁粉浓度检测仪,sdm-72铁粉浓度计

sdm-72铁粉浓度计产品特点

用于润滑剂润滑的轴承、齿轮等磨损状态的简易诊断及趋势管理

sdm-72铁粉浓度计性能参数

* 采用高灵敏度的磁平衡式电磁感应法，能够掌握初期的磨损状态 *

用振动法难以判断的超低速领域的异常也能够检测 *

使用方法非常简单，只要插入样品润滑剂就能够检测 * 便携式机型，现场就可轻松检测

sdm-72铁粉浓度计技术参数：

型号	sdm-72
检测对象	润滑脂中的金属粉屑
检测原理	磁平衡式电磁感应法
测量范围	0 ~ 5.00%wt (重量比)

最小分辨率	0.001%wt
显示方式	4 1/2行lcd显示屏
零点调整	自动调整
取样容量	0.8ml
电源	5号碱性干电池4节或ac适配器（选用品）
使用时间	连续使用30小时以上（碱性电池使用时）
使用环境	0 ~ 40
外形尺寸	w84 × d40 × h190mm
重量	约480g（含电池）

日本新宇宙sdm-73润滑油铁粉浓度计,sdm-73铁粉浓度计

sdm-73润滑油铁粉浓度计产品特点

* 润滑油中的铁粉检测

* 可根据润滑油中的铁粉浓度对轴承，齿轮，油缸等磨耗状态进行诊断 *

操作简单，只要插入取样润滑油即可进行测定 *

对于旋转机械的轴承，齿轮，油缸等的磨耗状态进行简易诊断 *

对于油压工作油，研磨油的铁粉污染进行管理

sdm-73润滑油铁粉浓度计技术参数:

型号 sdm-73

检测对象 润滑油中的金属粉屑

检测原理	磁平衡式电磁感应法
测量范围	0 ~ 19999ppm (重量比)
指示精度	± (10%rdg+10dgt) 以本公司标准油的原子吸光分析值为参考 (%rdg=读取值%)
最小分辨率	1ppm (不满5ppm以0ppm显示)
显示方式	4 1/2行lcd显示屏
零点调整	自动调整
取样容量	1.5ml
电源	5号碱性干电池4节或ac适配器 (选购品)
使用时间	连续使用30小时以上 (碱性电池使用时)
使用环境	0 ~ 40
外形尺寸	w84 × d40 × h190mm
重量	约480g (含电池)

本产品的加工定制是是，品牌是新宇宙cosmos，型号是SDM-72，类型是铁粉浓度计，显示方式是41/2行LCD显示屏，分辨率是0.001%Wt，电源电压是5号碱性干电池4节（V），环境温度是0 ~ 40（℃）