

国产

产品名称	国产
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:110KV油浸式电力变压器
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

110kv油浸式电力变压器



--

2.2环境温度：+40 -25

2.3空气相对湿度: 90% (+25)

2.4装置种类：户外型

2.5：安装场所：无腐蚀性气体、无明显污垢等地区

3.执行标准

3.1gb1094.1-2~1996《电力变压器》

3.2gb1094.3.5~2003《电力变压器》

3.3gb/t6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

4结构特点

4.1较大容量的铁芯，由传统的圆形无孔铁轭改为“d型无孔铁轭”。增加铁轭与线圈绝缘接触面积，改善夹紧状态。

4.2线圈内部采用硬纸筒结构，增加撑条数量，增强了线圈机械强度，提高线圈的稳定性。

4.3器身与油箱采用“六位定向”方式确保器身与油箱坚固练成一体。

型号	额定容量 (kva)	电压组合及分接范围				联结组		空载	负载损	空载	短路	重
		高压 (kv)	高压分接范围 (%)	低压 (kv)	器身重	油重	标号 总重(kw)	损耗 (kw)	电流 (%)	阻抗 (%)		
s(f)9-6300/110	6300	110	± 2 × 2.5	6.3 6.6 10.5 11	ynd11	9.30	37.00	0.90	10.5	8560	4565	18
s(f)9-8000/110	8000					11.20	45.00	0.85		10860	5270	21
s(f)9-10000/110	10000					13.20	53.00	0.80		12560	6145	23
s(f)9-12500/110	12500					15.60	63.00	0.75		14150	6860	27
s(f)9-16000/110	16000					18.80	78.00	0.70		16000	7500	30
s(f)9-20000/110	20000					22.00	94.00	0.65		18170	8210	33
s(f)9-25000/110	25000					26.00	111.00	0.60		22000	8605	36
s(f)9-31500/110	31500					30.80	133.00	0.55		24850	9145	45
s(f)9-40000/110	40000					36.80	157.00	0.50		29715	12065	58
s(f)9-50000/110	50000					44.00	194.00	0.45		36160	14250	69

s(f)z9-31500/110	31500					32.95	133.50	0.77		27500	14900	500
s(f)z9-40000/110	40000					39.50	156.50	0.70		34100	16520	611
s(f)z9-50000/110	50000					46.75	194.45	0.70		36880	17550	723
s(f)z9-63000/110	63000					55.65	234.00	0.63		43500	18150	762

注：表中重量及外形尺寸数据仅供参考，可随用户要求而定；根据用户要求可提供风冷或自冷式产品。

s(f) s9-6300~63000/110三相油浸式三绕组无励磁调压电力变压器

型号	电压组合及分接范围						联结组 标号 器身重	空载损耗 (kw)	负载损耗 (kw)	空载电流 (%)	短路阻抗 (%)		重量
	高压 (kv)	高压分接范围 (%)	中压 (kv)	低压 (kv)	升压	降压					油重	总重	
ss9-6300/110	110.0	± 8 × 1.2 5%	35	6.3 6.6	ynyn0d1 1	11.20	47.70	0.9 1	高-中 17-18	高-中 10.5	1070	6580	23500
	121.0		38.5	10.5 11.					高-低 10.5	高-低 17-18			

s(f)s9-8000/110				0	13.30	56.70	0.9 1	中-低 6.5	中-低 6.5	1284 0	6950	27150
s(f)s9-10000/110					15.80	66.60	0.8 4			1292 0	7450	29620
s(f)s9-12500/110					18.40	78.30	0.8 4			1654 0	7990	33470
s(f)s9-16000/110					24.40	95.40	0.7 7			2260 0	1125 0	41500
s(f)s9-20000/110					26.40	112.5 0	0.7 7			2689 0	1321 0	49250

s(f)s9-25000/110					30.80	133.20	0.70		37260	14920	56900
s(f)s9-31500/110					36.80	157.50	0.70		34850	15610	62750
s(f)s9-40000/110					43.60	189.00	0.63		42300	17620	82930
s(f)s9-50000/110					52.00	225.00	0.63		50680	22570	89200
s(f)s9-63000/110					61.60	270.00	0.56		55210	26300	95460

注：1.统一重量及外形尺寸仅供参考，可随用户要求而定。2.根据
用户要求可提供风冷或自冷式产品。

s(f)sz9-6300~63000/110三绕组有载调压电力变压器

型号	电压组合及分接范围					联结组 标号	空载 损耗 (kw) 油重	负载损 耗 (kw) 总重	空载 电流 (%)	短路阻抗 (%)	
	高压 (kv)	高压 分接 范围(%)	中压 (kv)	低压 (kv)	升压						降压 器身 重
ssz9-6300/110	110.0	$\pm 8 \times$ 1.25%	35	6.3	ynyn0d1 1	12.00	47.70	1.19	高-中	高-中	12650
s(f)sz9-8000/110	121.0		38.5	6.6		14.40	56.70	1.19	17-18	10.5	14730
				10.5					高-低	高-低	
s(f)sz9-10000/110				11.0		17.00	66.60	1.12	10.5	17-18	14960
									中-低	中-低	
									6.5	6.5	

s(f)sz9-31500/110						40.20	157.50	0.98			36950
s(f)sz9-40000/110						48.20	189.00	0.91			44320
s(f)sz9-50000/110						57.00	225.00	0.91			52970
s(f)sz9-63000/110						67.80	270.00	0.84			58750

注:1.表中重量及外形尺寸数据仅供参考，可随用户要求而定；根据用户要求可提供风冷或自冷式产品。

以上表中产品可根据用户要求提供10型、11型低损耗产品。

温馨提示：

四川省格辉阳电气有限责任公司专业生产销售高低压成套设备及元器件、变压器、直流屏、eps、ups、综合自动化、电力电缆、桥架等，经销电厂机电设备及物资，欢迎新老客户来电洽谈。本公司本着薄利多销的原则让利于消费者，并郑重承诺：严格执行产品质量三包，凡成交的客户均按当天的最低折扣价给您发货，实现双赢！

本公司竭诚为顾客提供优质的产品和满意的服务

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是110KV油浸式电力变压器，额定电压是110（kV），额定容量是1250（KVA），负载耗损是1（W），阻抗电压是1（%），尺寸是1（m），产品认证是CCC