

10/0.4KV三相干式配电变压器 可带温控风机

产品名称	10/0.4KV三相干式配电变压器 可带温控风机
公司名称	浙江华变输配电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华变 型号:SCB10-125KVA
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江乐清市翁垟镇北山前工业区
联系电话	86-0577-62906666 13587818001

产品详情

联系我们

产品展示

产品简介

sc(b)9, sc(b)10型10kv系列环氧树脂浇注干式变压器

产品简介 该环氧树脂浇注干式变压器材料优质、配方科学，采用先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成。产品具有可靠性高，使用寿命长的特点。根据不同的使用环境，可配置不同防护等级的外壳或不配置外壳。它可作为油浸式变压器的更新换代产品，适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站、船舶等重要或特殊环境场所。执行标准 gb6450-1986干式电力变压器 gb/t10228-2008干式电力变压器技术参数和要求 gb/t17211-1998干式电力变压器负载导则 gb1094.3-2003电力变压器第2部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 jb/t10088-2004 6~500kv级电力变压器声级 jb/t56009-1998干式电力变压器产品质量分等 型号含义 产品特点 安全，防火，无污染，可直接运作于负荷中心。

机械强度高，抗短路能力强，局部放电小，热稳定性好，可靠性高，使用寿命长。

低损耗、低噪音、节能效果明显，免维护。散热性能好，过负载能力强，强迫风冷时可提高容量运行。防潮性能好，适应高湿度和其它恶劣环境中运行。可配备完善的温度监测和保护系统。采用智能信号温控系统，可自动监测并同屏显示三相绕组各自的工作温度可自动启动、停止风机，并有报警、跳闸等功能设置。体积小，重量轻，占地空间少，安装费用低。技术参数

sc(b)9型10kv系列环氧树浇注干式电力变压器技术参数

额定容量(kva)	电压组合			联结组标号	空载损耗(w)	负载损耗(w) 120	空载电流(%)	短路阻抗(%)	主机重量(kg)	外形尺寸(mm)		轨距(m)
	高压(kv)	分接(%)	低压(kv)							长(l)x 宽(w)x 高(h) (无防护外罩)	长(l)x 宽(w)x 高(h) (有防护外罩)	
30	6.6/3.6/6.6	±5 或 ±2x2.5	0.4	yyn0或 dyn11	220	750	2.4	4	380	820x600 x820	/	550x550
50	10/10.5/11				310	1060	2.1		480	850x600 x850	/	550x550
80					420	1460	1.8		600	950x600 x950	/	550x550
100					450	1670	1.8		750	1040x600 x1000	1300x1000 x1300	550x550
125					530	1950	1.6		850	1080x600 x1050	1300x1000 x1300	550x550
160					610	2250	1.6		950	1120x770 x1100	1400x1000 x1400	710x660
200					700	2670	1.4		1150	1160x770 x1150	1450x1100 x1450	710x660
250					810	2920	1.4		1350	1220x770	1500x1100	710x710

								0x1200	50x1500		
315				990	3670	1.2		1600	1260x77 0x1250	1550x11 50x1550	710x710
400				1100	4220	1.2		1750	1320x77 0x1300	1600x11 50x1600	760x710
500				1300	5170	1.2		2050	1360x82 0x1400	1700x12 00x1700	760x710
630				1500	6220	1.0		2300	1420x82 0x1400	1700x12 00x1700	760x710
630				1400	6310	1.0	6	2400	1450x82 0x1410	1800x12 50x1800	760x710
800				1460	7360	1.0		2700	1480x98 0x1550	1800x12 50x1800	920x820
1000				1710	8610	1.0		3200	1520x98 0x1600	1850x12 50x1850	920x820
1250				1990	10260	1.0		3700	1600x98 0x1650	1900x12 50x1850	920x820
1600				2760	12400	1.0		4500	1680x98 0x1700	1950x13 00x1950	920x920
2000				3400	15300	0.8		4800	1760x98 0x1800	2000x13 00x2100	920x920
2500				4000	18180	0.8		5300	1900x98 0x1900	2200x14 00x2200	1020x920

注：1.有载调压scz(b)9系列变压器公对以下数据作调整。重量增加100kg,有载开关布置在变压器的侧面a增加650mm,下面a增加750mm. 2.有载调压变压器高压可提供 $\pm 4 \times 2.5\%$ 调压范围。 3.表中重量及外形尺寸数据仅供参考，若有更改恕不另行通知。

资质证书

质量承诺

本公司产品严格按照国家gb和国际iec标准组织生产，严格执行公司制定的质量方针“以人为本”让华变以信得过的产品质量和优良的售后服务取信于市场。

为切实保证本公司的产品

能为广大用户创造应用的经济效益，保障用户的合法权益，保障用户的合法权益，本公司特向客户做出如下承诺；

一、顾客来访热情接待服务周到，来电 来函及时答复，对客户提出的技术问题认真解答 协助解决。

二、提供给用户的产品，公司进行严格的检测，各项性能均达到相应的标准方可出厂。产品检测报告质保协议书随货提供给用户。

三、提供免费的售前服务。我们将为每一位客户推荐最经济适用的设计方案

。

四、提供优良的售中服务。在确立合同关系后，我们将免费为客户提供相关产品操作，维护知识，并提供安装调试技术咨询服务。

五、提供完善售后服务。本公司产品出厂3年内若发现质量问题，免费免费维修调试(因使用不当而致的除外)

六、客户对提供的产品或服务不满意，请于我们联系、我们会给您满意的回复。感谢您对本公司的支持!!

售后服务书

售后服务书

(一) 甲方公司生产的变压器产品均可享有质保期二年，十五天内无条件退货（不影响第二次销售），三个月内发生质量问题的包退换。在质保期限内，确属产品本身质量问题的，一律实行国家“三包”政策，所产生的费用均由甲方负担。甲方严格履行供货合同中对产品质量的承诺（公司产品均由中国人民财产保险股份有限公司承保）。其他原因影响客户使用的，甲方积极配合协商解决。乙方在当地产品售出后造成损坏的，经核实是甲方质量原因造成的由甲方承担全部责任；乙方协助作好协商工作；如果不是甲方责任的，甲方协助乙方给予解决，但费用由乙方承担。货物运输途中造成的损失，经双方协商，明确事态原因，追究运输部门赔偿及提供方法解决处理。

(二) 甲方在接到服务请求和客户质量投诉时，4小时内做出明确答复。若需技术人员现场解决问题的，省内12小时赶赴现场服务；省外24小时到达；偏远省份48小时到达。并保证质量问题不解决，服务人员不撤离。

(三) 退换货：(1) 退换货方需先将产品情况以传真或电话的形式通知公司。经公司同意后填写好相关单据后并经公司技术部门检测后确认明确产品质量问题责任方后，方作出以上结论，最终作出处理方案，方可退换货。

(2) 产品自身质量问题

或变压器公司原因造成型号错误的产品享受免费退换或按合同价退现金。并承担全部费用。但是必须在发货之日起3个月内办理。

(3) 凡是客户自身原因造成(如使用不当、滞销产品、)要求退货的常规产品,公司根据产品的损伤程度具体采取折扣方式。其它费用由退货方自行承担。(4) 凡是特殊定制的产品公司禁止退货(发生产品质量问题的除外)。如客户要求退货公司将考虑按废品回收。

本产品的加工定制是是,品牌是华变,型号是SCB10-125KVA,额定电压是10/0.4(kV),额定容量是125(KVA),负载耗损是1850(W),阻抗电压是4(%),尺寸是970*500*860(m),产品认证是CCC