

耐低温O型圈 17.12*2.62棕色

产品名称	耐低温O型圈 17.12*2.62棕色
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	材质:氟胶 使用温度:240 () 适用范围:汽车,电器,集装箱,机柜,泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸,冰箱,其他
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

产品详情

公司简介

台湾·沃尔顶(otp)——专业密封件生产商家。

沃尔顶—生产及销售：o型圈，星型圈，骨架油封，聚氨脂油封，ed圈/管接头密封圈,组合垫圈，气动密封(ush、apa、pdu、avb、dkb . . .)，橡胶球，橡胶平垫片及橡胶杂件订做。生产所用的橡胶原材料全部为进口胶料，有nbr、hnbr、viton、si、epdm、pu、ptfe . . .

我们的竞争优势：

- 1.沃尔顶—有各国标准的o型环模具，包括常用的美标as568、日标g/p标准、中标c92等，同时可以生产500mm一下的o型圈，且不收模具费。
- 2.沃尔顶—有雄厚的技术力量和生产能力，台湾沃尔顶将为您提供一站式服务，质量绝对值得信赖。
- 3.沃尔顶—客户涵盖的行业类别：电磁阀，油路阀，液壓缸，氣壓缸，齒輪箱，齒輪泵，減速機，食品機械，染整機械，電子業，空調，制冷，設備，鍋爐，壓力桶，隔膜泵，真空泵.....
- 4.沃尔顶—能做到及时报价，规格生产，质量保证，准时发货。如果您在技术或其他方面有需要,沃尔顶會及時趕到貴公司進行交流。
- 5.沃尔顶—高质量的產品，提供高标准的服務和有競爭優勢的價格定位，同客戶實現雙贏為沃尔顶的宗

旨。

橡胶材质简介

丁腈橡胶 nbr 由丙烯腈与丁二烯共聚合而成,一般使用温度范围为 -40~120 。丁腈胶为目前油封及 o 型圈最常用之橡胶之一。

优点：

- 具有良好的抗油、抗水、抗溶剂及抗高压油的特性。
- 具有良好的压缩歪，抗磨及伸长力。

缺点：

- 不适合用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃、氯仿。
- 用于制作燃油箱、润滑油箱以及在石油系液压油、汽油、水、硅润滑脂、硅油、二酯系润滑油、甘醇系液压油等流体介质中使用的橡胶零件，特别是密封零件。可说是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。

丁腈橡胶 (nbr) 耐热120度 耐油性好、耐磨 三元乙丙橡胶 (epdm) 耐热150度 耐化学性，不耐油 硅胶材质 (sil) 耐热250度 耐油一般，不耐磨 氟胶 (fkm) 耐热240度 耐油性好、耐磨、耐化学性 聚氨酯 (pu) 耐热120度 耐油、耐磨损 聚四氟乙烯 (ptfe) 耐热280度 耐油性好(一般不做成o型圈)

o型圈-我们的突出优点：

我们有4000副模具，包括各国标准与非标，真正意义上做到了规格齐全。

可以为您量身定做密封件，且o型圈不收取模具费。

库存：丁腈橡胶一般均有库存，可以为您及时供货。氟胶、硅胶、三元乙丙等，也有大量库存。

橡胶材质：我们全部选择进口胶料，质量可以保证。 价格方面：我们能做到在进口产品中价格最低。

. . .

本产品的材质是氟胶，使用温度是240（ ），适用范围是汽车,电器,集装箱,机柜,泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸,冰箱,其他，作用是轴用密封，是否进口是是，品牌是台湾OTP，型号是17.12*2.62，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是10（MPa），截面形状是O型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,其他