

离合器 摩擦片 船用摩擦片 摩擦块 摩擦材料

产品名称	离合器 摩擦片 船用摩擦片 摩擦块 摩擦材料
公司名称	上海令仪机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:石棉+铜丝 使用温度:250 () 适用范围:汽车,电器,泵,釜
公司地址	上海市黄浦区北京东路851号二层25室
联系电话	13701803488

产品详情

上海令仪机电设备有限公司专业生产销售摩擦片,电梯摩擦片,机床摩擦片,机械摩擦片,船用摩擦片,自行车摩擦片,离合器摩擦片,来令片,软木摩擦片,牛皮摩擦片,刹车片,机械刹车片,制动片,,机床制动片,刹车带,进口刹车带,无石棉刹车带,刹车皮,摩擦带,有石棉刹车带,树脂刹车带,机床刹车带,机械刹车带,铜基摩擦片,制动片,基纸制动片,摩擦片,刹车片,各种规格摩擦材料 一、采用标准 1、 gb/t5764-1998
2、 jc/t685-1998密度试验方法 3、 gb/t5766-1996摩擦材料洛氏硬度试验方法 4、 sae j661
美国汽车工程师学会标准 二、性能指标 摩擦片经国家非金属矿制品监督检验中心、上海交通大学、华东理工大学及江苏通宇摩擦材料有限公司检测,主要技术指标如下: 1.密度: $1.80 \pm g/cm^3$ 2.硬度: hrl50-90
3.弯曲强度 55 (n/mm²) 最大强度 15 (10-3mm/mm) 4.摩擦磨损性能符合表中要求: 温度 100 150 200
250 300 再100 摩擦系数 0.45 ± 0.06 0.45 ± 0.07 0.45 ± 0.08 0.45 ± 0.09 0.45 ± 0.10 0.45 ± 0.06 磨损率 0.18
0.24 0.30 0.35 0.44 0.24 三、产品性能可靠,无污染,无噪音,高耐磨,使用寿命长等优点.摩擦片适用于汽车,机械干式制动器使用,它具有密度小、弯曲强度高、回转爆裂强度高、摩擦系数稳定、磨损率低,在装机使用过程中接合平稳,其综合性能符合配套企业的要求,公司可根据客户要求(来样来图)设计开发所需的各种规格的摩擦材料.

公司地址:上海市黄浦区北京东路831号 [靠近西藏中路]

销售热线:张金强: 13701803488 021-63614983 021-63619573

仓库配货地址:上海万国五金批发市场北京东路851号三楼c25

本产品的材质是石棉+铜丝,使用温度是250 (),适用范围是汽车,电器,泵,釜,作用是摩擦,是否进口是否,品牌是Burgmann/博格曼,型号是2323,样品或现货是样品,是否标准件是标准件,使用压力是10 (MPa),性质是其他