

保温放料阀 千佳 BHG41W

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 保温放料阀 千佳 BHG41W |
| 公司名称 | 永嘉千佳阀门制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:千佳 型号:BHG41W |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道浦一村 |
| 联系电话 | 86 0577 21823808 15355934709 |

产品详情

保温放料阀产品详情

保温放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部,因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象.放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为v型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀,并对密封圈进行特殊处理,使表面硬度达到hrc56-62,具有高耐磨、耐腐蚀的功能,阀瓣密封根据需要进行封面均堆焊有硬质合金,密封副采用线密封,保证密封的可靠性,并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。

保温放料阀适用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(wcb材质的最低用温度为-29,最高温度为425。)

2、使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳、气(不锈钢材质的最低使用温度为-100,最高使用温度为232。)

3、严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度 > 150 浓度 > 30%)。

(二)、不锈钢的一般工作温度: 150 (三)、压力范围: 0.6~2.5mpa

(四)、通径范围: 25~250mm

保温放料阀主要零件材质:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------|
| 零件名称 | zg1cr18 ni9ti系列 | zg00cr18 ni10系列 | zg1cr18 ni12mo 2 ti系列 | zg00cr17ni14mo 2 系列 | wcb系列 |
| 阀体/阀盖 | zg1cr18 ni9ti | zg00cr18 ni10 | zg1cr18 ni12mo 2 ti | zg00cr17ni14mo 2 | wcb |
| 阀杆 | zg1cr18 ni9ti | zg00cr18 ni10 | zg1cr18 ni12mo 2 ti | zg00cr17ni14mo 2 | wcb |
| 阀瓣 | zg1cr18 ni9ti | zg00cr18 ni10 | zg1cr18 ni12mo 2 ti | zg00cr17ni14mo 2 | wcb |
| 垫片 | 304+ptfe | 304l+ptfe | 316+ptfe | 316l+ptfe | 石墨+304 |
| 螺柱 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 35crmoa |
| 螺母 | 1cr18 ni9ti | 1cr18 ni9ti | 1cr18 ni9ti | 1cr18 ni9ti | 45 |

保温放料阀连接尺寸：

| dn | 上法兰 | | 上法兰 | 下法兰 | 密封座 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 |
| 25 | 115 | 80 | 115 | 85 | | |
| 32 | 135 | 100 | 135 | 100 | | |
| 40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
| 50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
| 80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
| 100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
| 150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
| 200 | 335 | 295 | 335 | 295 | / | / |

本产品的加工定制是是，品牌是千佳，型号是BHG41W，材质是不锈钢，连接形式是法兰，适用介质是降料，压力环境是常压，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是其他