保温放料阀 千佳 BHG41W

产品名称	保温放料阀 千佳 BHG41W
公司名称	永嘉千佳阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:千佳 型号:BHG41W
公司地址	永嘉县东瓯街道浦一村
联系电话	86 0577 21823808 15355934709

产品详情

保温放料阀产品详情

保温放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象. 放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为v型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀，并对密封圈进行特殊处理，使表面硬度达到hrc56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能，阀瓣密封根据需要时封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。

保温放料阀适用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯（wcb材质的最低用温度为-29°C,最高温度为425°C。） 2、使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳、气（不锈钢材质的最低使用温度为-100°C，最高使用温度为232°C。）
3、严禁使用含氟离子液体（如hf等）也不能用强碱及磷酸（温度＞150°C浓度＞30%）。
（二）、不锈钢的一般工作温度：≤150°C （三）、压力范围：0.6~2.5mpa
（四）、通径范围：25~250mm

保温放料阀主要零件材质:

零件名称	zg1cr18 ni9ti系列	zg00cr18 ni10系列	zg1cr18 ni12mo 2 ti系列	zg00cr17ni14mo 2 系列	wcb系列
阀体/阀盖	zg1cr18 ni9ti	zg00cr18 ni10	zg1cr18 ni12mo 2 ti	zg00cr17ni14mo 2	wcb
阀杆	zg1cr18 ni9ti	zg00cr18 ni10	zg1cr18 ni12mo 2 ti	zg00cr17ni14mo 2	wcb
阀瓣	zg1cr18 ni9ti	zg00cr18 ni10	zg1cr18 ni12mo 2 ti	zg00cr17ni14mo 2	wcb
垫片	304+ptfe	304l+ptfe	316+ptfe	316l+ptfe	石墨+304
螺柱	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr17ni2	35crmoa
螺母	1cr18 ni9ti	1cr18 ni9ti	1cr18 ni9ti	1cr18 ni9ti	45

保温放料阀连接尺寸：

dn	上法兰		上法兰	下法兰	密封座	
	d1	d2	d3	d4	d5	d6
25	115	80	115	85		
32	135	100	135	100		
40	145	110	145	110	80	60
50	165	125	160	125	85	70
65	180	145	180	145	130	85
80	195	160	195	160	135	95
100	215	180	215	180	160	130

125	245	210	245	210	160	140
150	280	240	280	240	185	165
200	335	295	335	295	/	/

本产品的加工定制是是，品牌是千佳，型号是BHG41W，材质是不锈钢，连接形式是法兰，适用介质是降料，压力环境是常压，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是其他