复合铝箔淋膜机珍珠棉淋膜机

产品名称	复合铝箔淋膜机珍珠棉淋膜机
公司名称	瑞安市晨旭印刷机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:辊式涂布机 品牌:建升
公司地址	浙江瑞安市中国浙江省东山工业区
联系电话	086 577 82503924

产品详情

主要特点 main features:

sdf-c型双主机挤出淋膜复合机组，吸收国外先进技术，是目前国内一次完成双面淋膜工艺的先进机种，设备用于需要一次生产完成的双面涂塑纸，或多层的如牛奶盒、果汁盒、饮料盒等复合材料，是生产无菌包装材料的理想设备。

model ofsdf-c double mainframe extrusion film complex machinery unit，ushered in foreign advanced technique,finished double-side film technical advanced type of airplane at domestic,the equipment used to need produce and complete compound materials at one time multi-layer like milk box, syrup box,syrup box, syrup box, drink box and etc., it is an ideal equipment of producing asepsis wrapper.

装置特征：■t-模头 t-die 台湾原装模头，流道全封闭式塞料调整宽度，无边调整机构 ■冷却辊 cooling roller 材料均选用优质无缝管、合金钢、不锈钢、经热处理、机械加工而成，表面镀硬铬，镜面、半镜面、雾面、花纹、四种表面状态。采用螺旋式冷却结构，冷却速度快，流延膜易于成形。 ■螺杆 screw 采用优质合金钢（38crmoala)制造，氮化处理，使用寿命长，耐磨性好。
具有良好的混炼效果和均匀高热焓的树脂温度，使树脂熟化更彻底，涂层粘着强度高。 ■快速换网装置 在作业中使过滤网更换通过油压快速进行，不中断生产，流道内不滞留塑料，保留时间短，换网时不使塑料冷却流动变慢，装置操作简便，换网时间短。 ■静态混炼器 装置提高了对塑料的混炼效率高，使塑料粘着度均匀，使颜色分布均匀（能够降低色母料的费用）技术参数 techniue parameter:

机器规格 specs	1300mm,1500mm,1700mm, 最大（max.）1150mm,1350mm,1550mm

工作宽度 working width	纸类the kind of paper (50-450g/m2)
使用基材 using material	bopp、pet、铝箔aluminum foil
夹层基材 interlayer material	ldpe、lldpe、pp、eva等涂复级树脂（coating colophony）
使用树脂 using colophony	ø 90或ø 100，挤出电机功率power: 37-55kw
挤出机 extruder	160-260kg/h
挤出量 quantity of extrusion	0.012mm-0.05mm
涂层厚度 thickness	<±5%
厚薄均匀度 uniformity of thickness	80m/min-180m/min
生产速度 proudction speed	(根据不同用户要求according to the demands of different users)
	ø 1300mm
第一放卷直径 ist rewinding diameter	ø 450mm
夹层放卷直径 diameter of interlayer unreeling	ø 1000mm- ø 1500mm

收卷直径 diameter of rewinding	
	收放卷、夹层放卷全自动张力控制
张力控制 strain control	wrapup and unreeling,interlayer unreeling automatic strain control
	plc可编程序控制器，人机界面操作
整机电气控制方式 electric control mode of complete machine	plc program controller,man-interface operation.
变频器 transducer	进口交流数字式矢量控制变频器 importac digital vector control transducer
	长15米×宽7～8米×高3.8米（l15m×w7-8m×h3.8m）
整机安装尺寸要求 fixing size	（l15m×w7-8m×h3.8m）

本产品的加工定制是是，类型是辊式涂布机，品牌是建升，型号是SDF-C型，涂布宽度是1550（mm），涂布速度是180（m/min），用途是双面涂塑纸，或多层的如牛奶盒、果汁盒、饮料盒等复合材料，规格是SDF-C型