

## 49S型石英谐振器 其他

产品名称	49S型石英谐振器 其他
公司名称	深圳市宝安区沙井雄胜电子营业部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:18.432HMZ
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区沙井镇沙井电子城A026室
联系电话	86 0755 27278008 13760360545

## 产品详情

### 温馨提示：

我们批发的电子元器件种类繁多，未能一一上传，如果有您在店内找不到所需产品可以通过旺旺直接在线和我们联系。为了保障买家的利益，请勿直接拍下并付款。购买前请咨询具体价格，样品价格与批量价格，以及存货情况，电子元件是专业型的产品，技术含量较高，由于本身可能存在着多种品牌，产地，后缀，生产年份及批次的不同，本身打印的代码及字体颜色等也有可能不同，所以可能导致参数与性能的差异，部分产品是以最小包装或者没拆包装出售等问题，并且市场小部分商品会有价格波动，所以

,以免造成误解!

本店所有产品是报价是未含税价格，如需开发票，请与客服人员说明，否则视为不要。

1：开普通发票税钱收总金额6%的税点，（金额满百元以上）。

2：开增值3%发票税钱收总金额6%的税点，（金额满千元以上）。

3：开增值17%发票税钱收总金额10%的税点，（金额满万元以上）保证100%正规发票。

感谢您的光临，我们会全力配合您的要求，祝您购物愉快！

产品规格书：

石英谐振器quartz crystal resonator

18.432mhz

1	盒型 holder type	hc—49s
2	标称频率 nominal freq	18.432mhz
3	振动模式 mode of osc	基频
4	调整频差 freq .stability	$\pm 30\text{ppm}$
5	温度频差 freq .tolerance	$\pm 30\text{ppm}$
6	谐振电阻 resonate resistor	40
7	工作温度 operating temp	-20~+70
8	负载电容 load cap	20pf

9	激励功率 drive level	100 $\mu$ w
10	静电容 shunt cap	7.0pf
11	绝缘电阻 insulation r	500m (100vdc)
12	漏气率 leaking r	$2 \times 10^{-8}$ atm.cc/sec
13	年老化率 aging	$\pm 5$ ppm/year

pag2

### 石英晶体谐振器规格尺寸及等效电路

规格尺寸：



## 等效电路

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是18.432HMZ，种类是谐振器，标称频率是18.432MHZ（MHz），调整频差是30PPM（MHz），温度频差是30PPM（MHz），总频差是18.432MHZ（MHz），负载电容是20PF（pF），负载谐振电阻是40R（ $\Omega$ ），激励电平是100UW（mW），基准温度是-20+70（ $^{\circ}\text{C}$ ），插入损耗是5PPM（dB），阻带衰减是1PPM（dB），输入阻抗是20R（k $\Omega$ ），输出阻抗是40R（k $\Omega$ ）