

石英晶体谐振器UM-1 32.768MHZ

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 石英晶体谐振器UM-1 32.768MHZ |
| 公司名称 | 舟山金汇电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:其它 型号:UM-1 种类:振荡器 |
| 公司地址 | 舟山市定海区临城街道城隍头32号 |
| 联系电话 | 0580-8811568 13666596062 |

产品详情

封装形式：um-1 产品说明 该谐振器是为在狭小空间内装置而设计的小型高精度谐振器，可使用在移动通信移动电话、传呼机等局部振荡器。此外，其耐抗击性能也很强 标称频率 10mhz to 30mhz 24mhz to 90mhz 60mhz to 150mhz 振动模式/切型 基频/at 三倍频/at 五倍频/at 谐振电阻 见下表 调整频差(25 ±2) 10ppm 温度频差 10ppm 温度范围 -10 to+60 老化率 (25) 3ppm/年 max 贮存温度 -40 to+85 静电容 7pf max 绝缘电阻 500m min at 100 vdc 激励功率 1mw max 负载电容(cl) 客户指定

本产品的品牌是其它，型号是UM-1，种类是振荡器，标称频率是22.1184（MHz），调整频差是20ppm（MHz），温度频差是20ppm（MHz），总频差是0（MHz），负载电容是20（pF），负载谐振电阻是?60?（），激励电平是?50?W（mW），基准温度是-10~+60?（），插入损耗是0（dB），阻带衰减是0（dB），输入阻抗是?500M?（k），输出阻抗是0（k）