

SMD7050-100M有源晶振

产品名称	SMD7050-100M有源晶振
公司名称	深圳市诚溢方科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:CYF 型号:CYFSMD7050-100M
公司地址	广东深圳市宝安区西乡乐群街道乐群二路54号401
联系电话	暂无

产品详情

产品指标 (characteristics):

标称频率(nominal frequency):	66.666700mhz
存储温度(storage temperature):	-55 ~ +125
工作温度(operating temperature):	-20 ~ +70
工作电压 (supply voltage) :	2.8v ~ 3.3v
频率偏差(frequency tolerance):	± 20ppm max25 ± 2
温度特性(frequency tolerance/stability):	± 50ppm overall (from : -20 to:+70)
工作电流(supply current):	30ma max

启动时间 (start time) :	8.0ms max
输出波形 (fan out type) :	coms/15pf
上升/下降沿时间 (rise/fall time)	10 ns max
占空比 (symmetry or duty cycle) :	45% ~ 55%
输出高电平 (output high) :	0.9vdd min
输出低电平 (output low) :	0.1vdd max
三态(tri-state) (input to pin1)	
启动(output active)	2.0v min
高阻抗(output in hing impedance state)	0.5v max
老化 (aging) :	± 3.0ppm/year
包装形式(package spec):	t&r,1k/reel

外形尺寸:

焊盘尺寸:

回流焊时间:

本产品的加工定制是否, 品牌是CYF, 型号是CYFSMD7050-100M, 种类是振荡器, 标称频率是100 (MHz), 调整频差是20PPM (MHz), 温度频差是50PPM (MHz), 总频差是50PPM (MHz), 负载电容是15 (pF), 基准温度是25 (), 年老化率是3PPM, 输入电压是3.3V, 脚位是4