

雷磁PHSJ-3F型pH计

产品名称	雷磁PHSJ-3F型pH计
公司名称	北京京海正通科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:LEICI/雷磁 型号:PHSJ-3F
公司地址	北京市丰台区菜户营58号23层2313
联系电话	010-63525935 13693611756

产品详情

仪器功能： lcd液晶显示，中文操作界面，使用方便 全方位glp操作规范设计，带自诊断功能
具有宽范围自动/手动温度补偿、自动校准、自动计算电极百分理论斜率功能
对测试结果可以贮存、删除、查阅、打印。最多可贮存200套测量数据
可选择五种ph缓冲溶液对仪器进行自动标定(1点或2点)
有rs-232接口，可接tp-16型打印机或用雷磁数据采集软件与计算机通讯
用户通过调节等电位点，选配专用电极，可以测量超纯水、纯水和锅炉水的ph值
配用本厂e-201-c型ph复合电极；t-818-b-6型温度电极 主要技术指标： 仪器级别：0.01级 1、测量范围：
ph：(-2.00~20.00)ph mv：(-1999~1999)mv 温度：(-5.0~135.0) 2、分辨率： ph：0.01ph mv：1mv
温度：0.1 3、基本误差： ph：±0.01ph±1个字 mv：±0.1% (fs) 温度：±0.3 ±1个字
4、输入阻抗：不小于1×10¹² 5、稳定性：(±0.01ph±1个字)/3h
6、温度补偿范围：手动/自动(-5.0~135.0) 7、电源：直流通用电源(9v dc，500ma，内正外负)
8、外形尺寸(mm)：280×210×90 9、仪器重量：约1 kg 10、机箱外型编号：wxs-a010-3

本产品的加工定制是否，品牌是LEICI/雷磁，型号是PHSJ-3F，类型是便携式PH计，显示方式是液晶，探头型式是直插，测量范围是pH，精度是pH，温度补偿范围是自动或手动温度补偿()，电源电压是220(V)，工作温度是5-60()