

# 数显酸度计 PHS-25

产品名称	数显酸度计 PHS-25
公司名称	青岛仁和兴实验科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海锦幻 型号:PHS-25
公司地址	山东省青岛市市北区辽宁路228号H座1009室
联系电话	130614636778

## 产品详情

- 1.仪器级别：0.1级
- 2.测量范围：pH：（14.00）pH mv（0~±1999）mv(自动极性显示)
- 3.最小显示单位：0.01pH，1mv
- 4.温度补偿范围：（0~60）
- 5.电子元件基本误差：pH：±0.01pH mv：±1mv±1个字
- 6.仪器的基本误差：±0.02.pH±1个字
- 7.电子元件输入电流：不大于 $2 \times 10^{-12}$  A
- 8.电子元件输入阻抗：不大于 $1 \times 10^{-12}$  欧
- 9.温度补偿器误差：±0.01pH
- 10.电子元件重复性误差：pH：0.01pH±1个字 mv：1mv±1个字
- 11.仪器重复性误差：不大于0.01pH±1个字
- 12.电子元件稳定性：0.01pH±1个字/3h
- 13.外型尺寸：270\*190\*90
- 14.重量：1.5kg
- 14.正常使用条件  
(1) 环境温度：（5~40） (2) 相对湿度：不大于85% (3) 供电电源：ac（220±22）V，（50±1）Hz  
(4) 无显著的振动 (5) 除地球磁场外无外磁场干扰

我公司实验室用品丰富，从仪器到耗材，常用品规都有现货。现货和混批是我们的优势，适合零售商采购。

单品种整箱起发货，混批500元起发货。低于500元可到我公司淘宝店（轻松实验室）拍货。网站报价均不含运费，由于每天发货量很大，网站报价不一定能及时更新，及时沟通价格信息和库存信息。

本产品的加工定制是否，品牌是上海锦幻，型号是PHS-25，类型是实验室PH计，显示方式是数显，探头型式是详见说明书，测量范围是1-14，精度是0.05，温度补偿范围是0-60（ ），电源电压是220（V），工作温度是5-40（ ）