

# 大功率稳压器 三相稳压器

产品名称	大功率稳压器 三相稳压器
公司名称	上海统变电源设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:304-456/380 电源相数:三相 额定功率:180KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F11幢
联系电话	13917598758

## 产品详情

概述 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等。本稳压器(稳压电源)适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)具有过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠。

使用场合 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、大型设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要电压稳定的场所。dbw系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：环境温度：-15 ~40℃  
海拔高度：<1000m 相对湿度：<90%  
无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 安装场所无严重

主要技术参数 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

输入电压：单相220v ± 20%或220v ± 30%(订货时需说明)  
 三相（三相四线）380v ± 20%或380v ± 30%(订货时需说明) 输出电压：单相220v  
 三相（三相四线）线电压380v或相电压220v 输出电压精度：（2-5%）可调 频率：50-60hz  
 效率： 95%（功率等级50kva以上） 响应时间： 1.5s（当外界电压变化10%） 波形失真：无附加波形  
 保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相150kva以下无缺相及相序保护）及机械故障  
 市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能） 启动方式：上电自动启动或人工启动可选择  
 工作方式：可长期、连续无人值守工作 绝缘电阻： 2m  
 电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象。

型号规格 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸 深×宽×高(mm)	柜数
三相	sbw-500	500	758	900×900×1860	双柜
	sbw-600	600	909	900×900×1860	
	sbw-800	800	1212	1000×800×1860	三柜
	sbw-1000	1000	1515	1000×800×1860	
	sbw-1200	1200	1818	900×900×1860	四柜

sbw-1400	1400	2121	1000 × 1100 × 1860	
sbw-1600	1600	2424	1000 × 1100 × 1860	
sbw-1800	1800	2727	1000 × 1200 × 1860	
sbw-2000	2000	3030	1000 × 1200 × 1860	
sbw-3000	3000	4545	1200 × 1400 × 1860	
sbw-j-20	20	30	570 × 700 × 1210	单柜
sbw-j-30	30	45	570 × 700 × 1210	
sbw-j-50	50	76	570 × 700 × 1210	
sbw-j-60	60	91	570 × 700 × 1210	
sbw-j-80	80	121	620 × 800 × 1370	
sbw-j-100	100	152	620 × 800 × 1370	
sbw-j-120	120	182	620 × 800 × 1370	
sbw-j-150	150	227	680 × 920 × 1620	
sbw-j-180	180	273	680 × 920 × 1620	
sbw-j-200	200	303	680 × 920 × 1620	
sbw-j-225	225	341	800 × 1000 × 1750	
sbw-j-250	250	379	800 × 1000 × 1750	

sbw-dt-20	20	30	950 × 500 × 1020
sbw-dt-30	30	45	950 × 500 × 1020
sbw-dt-50	50	76	950 × 500 × 1020
sbw-dt-20	20	30	950 × 500 × 1020
sbw-dt-30	30	45	950 × 500 × 1020
sbw-dt-50	50	76	900 × 1100 × 1860

本产品的电压比是304-456/380，电源相数是三相，额定功率是180KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海统变，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率( )是95%，型号是SBW，加工定制是是，应用范围是稳压/恒压