

100kw,SBW三相补偿式交流大功率稳压器

产品名称	100kw,SBW三相补偿式交流大功率稳压器
公司名称	上海维如电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380V/380V 电源相数:三相 额定功率:100
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1764-1766室
联系电话	18017930796

产品详情

1.概述(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国国情，为稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)能自动保持输出电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等优点，本稳压器(稳压电源)适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。

2.使用场合(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。sbw、dbw系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：环境温度：-15 ~40 海拔高度：<1000m 相对湿度：<90%

无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。

安装场所无严重振动或颠簸。

3.主要技术参数(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

输入电压：单相220v ± 20%或220v ± 30%(订货时需说明)

三相（三相四线）380v ± 20%或380v ± 30%(订货时需说明) 输出电压：单相220v

三相（三相四线）线电压380v或相电压220v 输出电压精度：（2-5%）可调 频率：50-60hz

效率：95%（功率等级50kva以上） 响应时间：1.5s（当外界电压变化10%）

波形失真：无附加波形失真

保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相150kva以下无缺相及相序保护）及机械故障
 市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能）
 启动方式：上电自动启动或人工启动可选择 工作方式：可长期、连续无人值守工作
 绝缘电阻： 2m 电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象。

4.型号规格(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸 深×宽×高(mm)	柜数
三相	sbw-20	20	30	600×720×1240	
	sbw-30	30	45	600×720×1240	
	sbw-50	50	76	600×720×1240	
	sbw-60	60	91	600×720×1240	
	sbw-80	80	121	650×820×1340	
	sbw-100	100	152	650×820×1340	
	sbw-120	120	182	650×820×1340	
	sbw-150	150	227	900×770×1600	
	sbw-180	180	273	900×770×1600	
	sbw-200	200	303	900×770×1600	
	sbw-225	225	341	1000×820×1690	
	sbw-250	250	379	1000×820×1690	
	sbw-300	300	455	900×1100×1860	

	sbw-320	320	485	900 × 1100 × 1860
	sbw-350	350	530	900 × 1100 × 1860
	sbw-400	400	606	900 × 1100 × 1860
	sbw-450	450	681	900 × 1100 × 1860

相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸 深 × 宽 × 高(mm)	柜数
三相	sbw-500	500	758	900 × 900 × 1860	双柜
	sbw-600	600	909	900 × 900 × 1860	
	sbw-800	800	1212	1000 × 800 × 1860	三柜
	sbw-1000	1000	1515	1000 × 800 × 1860	
	sbw-1200	1200	1818	900 × 900 × 1860	四柜
	sbw-1400	1400	2121	1000 × 1100 × 1860	
	sbw-1600	1600	2424	1000 × 1100 × 1860	
	sbw-1800	1800	2727	1000 × 1200 × 1860	
	sbw-2000	2000	3030	1000 × 1200 × 1860	
	sbw-3000	3000	4545	1200 × 1400 × 1860	

本产品的电压比是380V/380V，电源相数是三相，额定功率是100，防潮方式是开放式，冷却方式是自然风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海维如，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是90，型号是SBWDBWTNDSVC，加工定制是是，应用范围是

稳压/恒压