

高剪切分散乳化搅拌机 分散乳化机

产品名称	高剪切分散乳化搅拌机 分散乳化机
公司名称	温州市康定机械有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型:分散乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	浙江温州市龙湾区八甲村
联系电话	15058983705

产品详情

trh系列高剪切分散乳化机(间歇式)

工作原理

高剪切分散乳化机就是高效、快速、均匀地将一个相或多个相分布到另一个连续相中。而在通常情况下各个相是互相不溶的。由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能，使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用。从而使不相溶的固相、液相、气相在相应成熟工艺和适量添加剂的共同作用下，瞬间均匀精细地分散乳化,经过高频的循环往复,最终得到稳定的高品质产品。

技术参数

产品型号	电机功率(kw)	转速(rpm)	处理量l
model	power	rotation speed	handling capacity
trh90	1.5	2800	5-50
trh100	2.2	2800	50-100

trh120	4	2800	100-300
trh140	7.5	2800	200-800
trh160	11	2800	300-1000
trh180	18.5	2800	500-1500
trh200	22	1400	800-2000
trh220	30	1400	1000-3000
trh240	37	1400	1500-5000
trh270	55	1400	2000-8000
trh290	75	1400	3000-10000

本产品的乳化机类型是分散乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品，料筒形状是锥形，应用领域是化妆品，品牌是康定，型号是TRH，电机功率是2.2（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1100x300x500（mm），整机重量是90（Kg），生产能力是100（升/小时），噪音是36（dB），主轴转速是2900（r/min），装置方式是固定式，适用温度是120（ ）