

X44W型三通铸铁旋塞阀DN100

产品名称	X44W型三通铸铁旋塞阀DN100
公司名称	上海高塔阀门厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:X44W 品牌:高塔
公司地址	闵行区北松路3589号513座(住所)
联系电话	86-021-66113339 13788936833

产品详情

一、主要性能规范：

型号	公称压力 pn (mpa)	试验压力ps (mpa)		适用介质	工作温度 ()
		壳体	密封		
x44w-1.0	1.0	1.5	1.1	煤气、油品	100

二、主要尺寸：

公称压力 pn (mpa)	公称通径 dn (mm)	尺寸 (mm)							
		l	d	d1	d2	z- d	s	h	h
1.0	25	145	115	85	56	4 14	17	38	133
	32	170	135	100	78	4 18	18	45	152
	40	180	145	110	85	4 18	24	55	212
	50	200	160	125	100	4 18	28	74	260
	65	220	180	145	120	4 18	32	82	295

80	250	195	160	135	4	18	40	95	327
100	300	215	180	155	8	18	45	135	425
125	350	245	210	185	8	18	54	154	482
150	400	280	240	210	8	23	62	172	512
200	450	335	295	265	8	23	75	195	605
250	530	390	350	320	8	23	85	230	660
300	580	440	400	368	8	23	100	263	760

三、主要材质：

零件名称	阀体	塞子	填料压盖	填料
x44w-1.0	铸铁	铸铁	铸铁	油浸石棉盘根

相关产品：

x43w-1.0c二通铸铁旋塞阀 x14w三通内螺不锈钢旋塞阀 x43w-1.0t二通全铜旋塞阀 x47油密封旋塞阀
bx43w二通保温旋塞阀 bx44w三通保温旋塞阀 x14w三通内螺全铜旋塞阀 x44w-1.0c三通铸钢旋塞阀
x44w-1.0t三通全铜旋塞阀 x13w-1.0t二通内螺全铜旋塞阀

本产品的加工定制是是，型号是X44W，品牌是高塔，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是DN100（mm），结构形式是紧定式旋塞阀，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是英标，流动方向是三通道，驱动方式是手动，类型(通道位置)是三通式，适用介质是弱酸碱介质