

H44L衬胶止回阀 ¥ 0.00

产品名称	H44L衬胶止回阀 ¥ 0.00
公司名称	永嘉千佳阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 加工定制: 是 型号: H44L衬胶止回阀
公司地址	永嘉县东瓯街道浦一村
联系电话	86 0577 21823808 15355934709

产品详情

一、h44j-10 旋启式衬胶止回阀 衬胶旋启式止回阀概述：

止回阀是一种依靠介质本身的流动而自动启、闭阀瓣用来阻止介质逆向流动的自动阀门。应用于温度小于80度的弱酸性介质管道。起防止介质倒流作用。卧式安装或立式安装均可。

二、h44j-10 旋启式衬胶止回阀 衬胶旋启式止回阀技术规范：

遵循规范	standard
设计与制造	gb/t 12235、gb/t12236
结构长度	gb/t 12221、jb/t 96
法兰尺寸	jb/t 78、jb/t 79
压力试验	gb/t 13927
标志	gb/t 12220
供货	gb/t 12252

三、h44j-10 旋启式衬胶止回阀 衬胶旋启式止回阀特点：

连接方式：法兰连接止回阀

基本型号：h44j-10，h44j-16

基本结构形成：直通旋启式

公称压力：pn1.0~1.6（mpa） 公称通径：dn15~500（mm）

四、h44j型旋启式衬胶止回阀 衬胶旋启式止回阀的连接尺寸：

1、h44j-6型连接尺寸：

公称通径		标准值										参考值	
dn (mm)	nps (inch)	l1	d	d1	d2	f	b	z-	d	do	h	wt (kg)	
pn0.6pa													
15	1/2	130	80	55	40	2	12	4-	12	105	55	4	
20	3/4	150	90	65	50	2	14	4-	12	115	58	5	
25	1	160	100	75	60	2	14	4-	12	128	60	6	
32	1 1/4	180	120	90	70	2	16	4-	14	145	75	7	
40	1 1/2	200	130	100	80	3	16	4-	14	160	82	8	
50	2	230	140	110	90	3	16	4-	14	178	95	10	
65	2 1/2	290	160	130	110	3	16	4-	14	205	105	20	
80	3	310	185	150	125	3	18	4-	18	230	120	25	
100	4	350	205	170	145	3	18	4-	18	255	135	30	
125	5	400	235	200	175	3	20	8-	18	305	158	50	
150	6	480	260	225	200	3	20	8-	18	345	180	65	
200	8	495	315	280	255	3	22	8-	18	415	215	137	
250	10	600	370	335	310	3	24	12-	18	490	240	150	

2.h44j-16型连接尺寸

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，型号是H44L衬胶止回阀，品牌是伟流，材质是陶瓷，连接形式是法兰，公称通径是25-400（mm），规格是DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400