

三通压力表旋塞阀 CD

产品名称	三通压力表旋塞阀 CD
公司名称	淄博汇凯给水设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:CD 品牌:天津大站力字牌/塘沽塘正/纽威/津滨/塘高/凯德斯/奥得斯/正丰/北方/瓦特斯/上海双桥/高桥/高特
公司地址	淄川区昆仑镇西笠山村工业园
联系电话	0533-5780550 13605335355

产品详情

三通压力表旋塞阀介绍

主要零件材料	零件名称	阀体	塞子	填料压盖	填料			
	x14h-4.0c	铸钢	铸钢	铸钢	石墨			
	x13h-4.0c							
	x14h-4.0t x13h-4.0t	铸铜	铸铜	铸铜				
	x14h-4.0p	不锈钢	不锈钢	不锈钢				
	x13h-4.0p							
主要性能规范	型号	公称压力pn(试验压力ps(mpa) 壳体(水) 密封(水))			工作温度(适用介质		
	x14h-4.0c	1.6~6.4	2.0~7.0	1.6~6.4	150	水、蒸汽、 油品等		
	x13h-4.0c							
	x14h-4.0t	1.6~6.4	2.0~7.0	1.6~6.4				
	x13h-4.0t							
	x14h-4.0p	1.6~6.4	2.0~7.0	1.6~6.4		硝酸类		
	x13h-4.0p							
主要尺寸	型号	尺寸 (mm)						
		d	l	g	d	h	h	h1
	x14h-4.0g1/2		91	20 × 1.5	6.5	25	85	123
	c x13h-4							
	.0c							
	x14h-4.0							

t x13h-4.
0t
x14h-4.0
p x13h-4
.0p

本产品的加工定制是是，型号是CD，品牌是天津大站力字牌/塘沽塘正/纽威/津滨/塘高/凯德斯/奥得斯/正丰/北方/瓦特斯/上海双桥/高桥/高特，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是3（mm）（mm），结构形式是填料式，压力环境是低压，工作温度是高温，标准是日标，流动方向是单向，驱动方式是脚踏，零部件及配件是定位器，用途是调节，适用介质是氮气，规格是1