

单头铣边机 铣边机 三力

产品名称	单头铣边机 铣边机 三力
公司名称	无锡三力焊接机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:铣边机 品牌:三力 型号:XBJ-15
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区鑫园路8号
联系电话	暂无

产品详情

名称：铣边机

型号：xbj-15米

1、简介

xbj系列铣边机导轨布置为悬挂与座式相结合的铣边机，床身结构合理，导轨为可拆式安装，并通过高频淬火，使用寿命长，铣削运行平稳可靠，进给与返程系统为分开独立操作，返程速度快，效率高，刀盘角度调整方便，定制道盘与标准刀盘可互换。对低碳钢板、不锈钢板在焊接前的斜边、直边、u型坡口的铣削。具有价格低、光洁度高、操作及维修方便等优点。是桥梁模板、压力容器、船舶、电力、石油化工及机械等大型钢模钢板、h型钢生产线、钢构件行业目前的首选产品。

我公司生产的xbj-4、xbj-6、xbj-9、xbj-12、xbj-13、xbj-15、xbj-16、xbj-18型系列铣边机，充分吸收了国内外先进技术和新工艺，对工件采用全液压夹紧加保压装置。当油缸达到一定需要的压力后，油泵电机停止运转。这样能保证油温不升温，从而达到设备经久耐用。便于操作，大大提高了劳动生产率。

2、技术性能参数：

序号	供方提供技术性能及参数	
规格	xbj-15米	新型铣边机导轨布置为悬挂式与座式结合，导轨可拆换。
1	有效铣边长度 mm	15000
2	加工板材厚度 mm	6-80
3	铣削速度mm/min	0—600（采用变频）
4	可调铣削角度	0-450
5	快进快退行走速度mm/min	0—2200
6	铣削动力头转速	580min
7	液压系统工作压力	2—3.5mpa
8	压料台距地面高度mm	850
9	进给电机功率 kw	1.5
10	铣削电机功率 kw	7.5
11	油泵电机功率 kw	7.5
12	液压油缸压顶（只）	（另加手动压料缸5只） 31
13	自重（吨）	
14	工作期限	50天
15		上门调试

本产品的类型是铣边机，品牌是三力，型号是XBJ-15，主电机功率是5.5（kw），主轴转速范围是580（rpm），工作台尺寸是850（mm），主轴锥孔锥度是10，T型槽数目是4，控制形式是数控，布局形式是立式，作用对象是板材，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是钢结构建筑，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是终身保修，三包期后，售后服务实现有偿服务，编号是SL-5