

铣床X5042,可加高可加长

产品名称	铣床X5042,可加高可加长
公司名称	河南省锐环商贸有限公司
价格	面议
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:蚌埠机床 型号:X5042A
公司地址	郑州市金水区健康路159号发展大厦807号
联系电话	13526796201 15238324755

产品详情

点击放大图片	
产品名称: x5042a、x5042at系列立式升降台铣床(推荐)	
产品说明:	
<p>x5042a型、x5042a-t型立式升降台铣床是一种用途广泛的通用性机床，可利用端铣刀，圆柱铣刀、圆片铣刀、立铣刀及各种成型铣刀来加工各种类型的零件。 x5042a型机床的三项座标运动均采用滚珠丝杠杆付，操作方便、灵活、性能可靠、加工精度高。根据用户需要，三项座标均可配备数字显示装置。 x5042a-t型机床的三项座标运动均采用t型杠杆付、性能可靠、工作效率高。 各种规格的机床的主要导轨副均采用耐磨材料使机床精度保持性得到提高，由于机床具备了足够的功率和刚性以及很大的调速范围，因此可充分利用硬质合金刀具的性能来进行高速切削。 各种规格的机床适用于各种机械加工车间、修理车间、工具制造和模具加工车间。</p>	
主要参数	

型号		x5042a、x5042a-t
工作台面积（毫米）		425 × 2000
工作台行程（毫米）	纵向（手动/机动）	1250/1200
	横向（手动/机动）	410/400
	升降（手动/机动）	460/450
工作台进给级数		15
工作台进给范围	纵向	10-1250
	横向	10-1250
	升降	2.5-315
主轴端面至工作台距离（毫米）		40-490
主轴套筒行程（毫米）		90
主轴变速级数		20
主轴变速范围（转/分）		18-1400
主电机功率（千瓦）		11
机床外形尺寸（长 × 宽 × 高）（毫米）		2650 × 2200 × 2760

机床质量(千克)

5500

特色产品（特别推荐）：x5042a-th3型为加高型，x5042a-tl5型为加长型，x5042a-tl5h3型为加长加高型立式升降台铣床，此类产品为国内唯一型号，为大零件的加工提供了方便，同时也满足了特殊用户的特殊需求。

主要参数

型号	x5042a-t h3（加 高型）	x5042a-tl 5（加长 型）	x5042a-tl5h3 （加长加高 型）	
工作台面积（毫米）	425 × 2000	425 × 2500	425 × 2500	
工作台行程（毫米）	纵向（手动/机动）	1250/1200	1600	1600
	横向（手动/机动）	410/400	410/400	410/400
	升降（手动/机动）	460/450	460/450	460/450
工作台进给级数	15	15	15	
工作台进给	纵向	10-1250	10-1250	10-1250

范围	横向	10-1250	10-1250	10-1250
	升降	2.5-315	2.5-315	2.5-315
主轴端面至工作台距离(毫米)		340-790	40-490	340-790
主轴套筒行程(毫米)		90	90	90
主轴变速级数		20	20	20
主轴变速范围(转/分)		18-1400	18-1400	18-1400
主电机功率(千瓦)		11	11	11
机床外形尺寸(长×宽×高)(毫米)		2650×2200×3060	3150×2200×2760	3150×2200×3060
机床质量(千克)		5700	5700	5900

本产品的类型是升降台铣床，品牌是蚌埠机床，型号是X5042A，重量是5500（kg），主电机功率是11（kw），主轴转速范围是18-1400（rpm），工作台尺寸是425X2000（mm），主轴锥孔锥度是7:24/50，T型槽数目是5，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象是齿轮，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是服务一年，质保一年