3050摇臂钻床 摇臂钻床

产品名称	3050摇臂钻床 摇臂钻床
公司名称	滕州市海诺机床厂
价格	面议
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:海诺机床 型号:3050
公司地址	山东 滕州市 南环侯庄中心大街南首路西
联系电话	06325815230 13210487886

产品详情

滕州市海诺机床zx3050*16摇臂钻床

一、外观造型美观大方，总体布局匀称协调；采用机械变速，机械锁紧，操作简便；
摇臂自动升降，生产效率高；结构可靠，制造精良，保证了机床精度持久性。

二、摇臂钻是一种孔加工设备，可以用来钻孔、扩孔、铰孔、攻丝及修刮端面等多种形式的加工。按机床夹紧结构分类，摇臂钻可以分为液压摇臂钻床和机械摇臂钻床在各类钻床中，摇臂钻床操作方便、灵活，适用范围广，具有典型性，特别适用于单件或批量生产带有多孔大型零件的孔加工，是一般机械加工车间常见的机床。

三、摇臂钻床主要由底座、内立柱、外立柱、摇臂、主轴箱及工作台等部分组成。 内立柱固定在底座的一端，在它的外面套有外立柱，外立柱可绕内立柱回转360度。摇臂的一端为套筒，它套装在外立柱做上下移动。由于丝杆与外立柱连成一体，而升降螺母固定在摇臂上，因此摇臂不能绕外立柱转动，只能与外立柱一起绕内立柱回转。主轴箱是一个复合部件，由主传动电动机、主轴和主轴传动机构、进给和变速机构、机床的操作机构等部分组成。主轴箱安装在摇臂的水平导轨上，可以通过手轮操作，使其在水平导轨上沿摇臂移动。

主要技术参数	z3050×16 (机械锁紧，机械变速)
钻孔最大直径(mm)	50

主轴端面至工作台距离(mm)	260-1050
主轴中心至立柱母线距离(mm)	360-1860
主轴行程(mm)	220
主轴锥孔（莫氏）	5
主轴转速范围(r.p.m)	78-1120
主轴转速级数	6
主轴进给量范围(mm/r)	0.10-0.56
主轴进给量级数	6
摇臂回转角度（°）	360
主电机功率(kw)	4
升降电机功率(kw)	1.5
机床重量(kg)	2400
外形尺寸(mm)	2150×860×2500

滕州市海诺机床厂简介：

滕州市海诺机床厂是摇臂钻床、锯床、磨床、铣床、车床等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。滕州市海诺机床厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可
海诺机床厂摇臂钻床，铣床广泛应用于：铁路轨道，汽车部件，磨具行业，造船，环保行业等。 我们以创建中国机床重工为目标，以一流的产品和服务得到用户的认可和信赖。我们将不断创新、与时俱进

，在国内国际市场中在展雄风。
公司占地面积40余亩，员工200余人，年销售额约1800万元。在当地被誉为“ 民营企业创业先锋 ”。
公司标志产品有：

zx摇臂钻床系列:3063摇臂钻床，3050液压摇臂钻床，3050电锁紧摇臂钻床，zx3050*16a加强型摇臂钻床，zx3040加强型摇臂钻床3032摇臂钻床,

钻铣床系列：x5040铣床、6332铣床、5032铣床、5036铣床、6332铣床6350铣床、50c铣床、40钻铣床、20钻铣床,

锯床系列:gb4230金属带锯床、gb4228金属带锯床，gb4240金属带锯床，gb4250金属带锯床等。

车床系列：6132车床6140车床6150车床6180车床。

磨床系列：618精密磨床。

刨床系列：6050刨床，6065牛头刨床，60100牛头刨床等。

小型钻铣床系列：516小型钻床，4125小型台钻。

剪板机系列：qb11下传动系列剪板机，qb11上传动系列剪板机。

液压机系列：龙门液压机，油压机，四柱三梁液压机，单立柱液压机等。诺机床厂摇臂钻床，钻铣床广泛应用于：铁路轨道，汽车部件，磨具行业，造船，环保行业等。

我们以创建中国机床重工为目标，以一流的产品和服务得到用户的认可和信赖。我们将不断创新、与时俱进，在国内国际市场中在展雄风，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是海诺机床，型号是3050，主电机功率是4.0（kw），外形尺寸是2100*900*2500（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是50（mm），主轴转速范围是28-1500（rpm），主轴孔锥度是5，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年保修终身服务