

磨刀机10A 联盟 万能磨刀机

产品名称	磨刀机10A 联盟 万能磨刀机
公司名称	上海名盘数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:联盟 型号:LMM-10A 类型:万能磨刀机
公司地址	曹安公路2742号A区12号
联系电话	86-021-69003619 18721118218

产品详情

型号：lmm-10a联盟万能磨刀机是电脑雕刻机和刻模铣床必需的配套设备,专门设计用于刃磨刻模铣床.刻字机,刻线机.电脑雕刻机.打标机等各种直径.形状.角度的雕刻尖刀,端铣刀.刻刀和按刻模比例相应的靠模销. 二、技术参数 1.夹持刀具直径最大16mm 2.磨削角度任意角度 3.电机功率单相220v/三相380v 0.375kw 4.主轴转速5600 r.p.m 5.砂轮最大直径: 100mm 6.体积及重量: 450mmx350mmx340mm 三、标准配置 1.磨削砂轮1只 2.刀具夹头5支 3.工具1套 4.使用说明书.合格证1本

技术参数

机床型号		mp-4s
工作台面积		254*1270 10 “ *50 “
工作台行程	x轴 (mm)	820
	y轴 (mm)	400

轨道	z轴 (mm)	400	
	y轴 (mm)	方形	
	z轴 (mm)	方形	
主轴	主轴维度 (mm)	r8/nt30	
	主轴行程 (mm)	127	
	主轴行程	16速 (steps) /variable	
	主轴进给 (mm)	0.076/0.003 0.038/0.0015 0.203/0.008	
	主轴低速 (mm)	66.110.175.270.550.930.1460.2270/无段变速variable	
	主轴高速 (mm)	132.220.350.540.1100.1860.2920.4200.4540/60.5400	
	t槽	槽数*宽 (mm)	3*16
		t槽间距 (mm)	65
电机	电压 (v)	380	
	频率 (hz)	50/60	
	机头电机	3hp	
	冷却电机	1/8hp	
	升降电机	1/2hp	
最大工件重量 (kg)		400	

鞍座宽长 (mm)		280*510
滑枕行程 (mm)		510
主轴直径		85.70
主轴中心至机身距离	最小 (mm)	120
	最大 (mm)	720
主轴端至工作台距离	最小 (mm)	100
	最大 (mm)	460
机床外形尺寸 长*宽*高		1670*1680*2150
净重 (kg)		1350

机械特点：

*本机床结构紧凑，体积小，灵活性高，铣头能左右回转90°，前后能回转45°，滑枕不仅能前后伸缩，并可在水平内作360°回转。因而

大大扩大了机床的有效工作范围。

*床身采用米汉纳铸铁，树脂砂翻模工艺铸造而成，并经由退火处理，内腔蜂巢形加强筋结构，增加机身刚性，不变形，稳定性佳。

*主轴采用铬组合金刚制作，经调质热处理精密研磨，并配以精密级轴承组合，切削力强且精度特佳，主轴锥孔径向跳动控制在0.002mm

内，主轴轴向跳动控制在0.003-0.005mm.

*立铣头采用独特倒吊式设计，精度绝佳，操作简便，刹车容易。

*三轴螺杆之螺帽采用高级磷青铜制成，耐磨性佳，使用期长。x、y轴滑道经高周波处理，耐磨性佳，增强使用寿命，x、y轴界面贴附

(turcite"b")耐磨片，磨损率小，经久耐用。

*工作台面经淬火，加硬后精密研磨，不易变形，配备手动油泵，对工作台，升降台道轨集中润滑，永

保滑道顺畅。

标准配置：

(广东)万濠二轴光学尺、x轴台湾阿隆走刀器、6寸平口钳、组合压板、r8主轴及夹头、工具及工具箱、豪华钻石工作灯、拉杆、优质挡屑板一套、手动油泵、冷却装置一套。

特殊配置：

三轴数显、y轴自动走刀、8寸平口钳、工作台加宽加长加高、nt30主轴

欢迎广大客户选购我公司优质产品！

本产品的品牌是联盟，型号是LMM-10A，类型是万能磨刀机，重量是50（kg），加工精度是精密，自动化程度是普通，动力类型是电动，控制形式是人工，主电机功率是0.375（kw），作用对象是刀具，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年保修，属性是属性值