

SB4516A卧式齿轮式攻丝机

产品名称	SB4516A卧式齿轮式攻丝机
公司名称	苏州密立特精密五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西菱 型号:SB4516A 类型:攻丝机
公司地址	中国 江苏 苏州 昆山市 玉山镇城北中路1288号正泰隆5号馆1049-..
联系电话	86 0512 86890299

产品详情

sb4516a卧式齿轮式牙距自动攻丝机特点

- 1.本机床的进给由交换齿轮带动，进给机构设有消除弹簧，利于挤压丝锥,故能使所加工螺孔的精度、清洁度达到理想要求；
- 2.攻丝深度可由定程旋钮调节，定程准确；
- 3.本机床采用快换攻丝夹头，丝锥更换方便、夹紧牢靠；
- 4.主传动及进给传动系统分别设有磨擦片离合器，能在加工遇到障碍时，自动断开传动链，保证丝锥免受损坏；
- 5.在操作最方便部位设有紧急返回停止按钮；
- 6.交换齿轮罩设有安全装置(开门断电)，可保证操作者安全操作；
- 7.为了便于大批量生产，本机床电气系统可实现主轴进给的自动循环及点动单循环；
- 8.机床采用每转一螺距，机械同步式进刀、退刀，因此可在各种常用材料上攻出完美螺纹。sb408标准附件 攻丝夹头(m3-m8) 挂轮(p=0.5，p=0.7 p=0.8，p=1.0，p=1.25) 扳手

型号	sb4516a(卧式)
最大攻丝直径(mm)	铸件m16×1.5/钢m12×1.5
立柱直径(mm)	/
主轴最大行程(mm)	45
主轴中心至立柱母线距离(mm)	/
主轴端至底座工作台面距离	/
主轴锥度(r/min)	b18
主轴转速	350、580、1020(6p电机motor)或520、880、

	1520(4p电机motor)
主轴转速级数(mm)	3
底座尺寸(mm)	/
主轴箱行程(mm)	/
总高(w)	/
电动机(kg)	0.55 (6p) /0.75 (4p)
符合本机床使用之自动进给螺距(cm)	0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5mm 72/64/56/48/44/40/32/28/27/26/24/20/19/18/16tpI
毛重/净重(mm)	75/65
包装尺寸	56 × 53 × 70

本产品的品牌是西菱，型号是SB4516A，类型是攻丝机，重量是75（kg），工作精度是高精度，加工精度是高精度，自动化程度是半自动，动力类型是电动，控制形式是人工，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年易损件不保